

本公司供应吸油毡、吸油拖栏、围油栏

产品名称	本公司供应吸油毡、吸油拖栏、围油栏
公司名称	青岛金友环保技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	油水分离设备种类:浮油吸收机 处理水量:30 (m3/h) 品牌:青岛金友环保技术有限公司
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山大街216号
联系电话	15853286850

产品详情

油水分离设备种类	浮油吸收机	处理水量	30 (m3/h)
品牌	青岛金友环保技术有限公司	型号	各种
连行重量	1000 (kg)	装机容量	1000

pp—1、pp—2吸油毡是以熔喷无纺法制造的聚丙烯油毡。它具有吸油倍数高、吸饱油后不变形、不松散、易打捞等特点。广泛应用于海面、港湾、湖泊的水面除油作业和工厂、船舶污水的净化处理等，特别是消除海上溢油最理想的防污染材料。

产品特性：一、具有强烈的亲油疏水性，只吸收水面和水中的油质，极少吸取水份。二、对多种油脂类均可使用，且油被吸附后不易脱落。三、瞬间即可吸取油份，吸油量可达自重的10倍以上。四、产品无毒无味，不致污染水产品，焚烧处理无毒气产生。五、可反复使用，长期保存不变质。六、熔点165~170，使用温度120 以下。七、规格：一般厚度2-5mm，也可根据用户要求做成不同厚度的吸油毡。八、包装：平布包装：每包20公斤。包装尺寸：1*0.5*0.45m，堆比重 90公斤/m3九、pp—1适合吸附轻质油和多数比重较轻、容易挥发的化工液货。十、pp—2适合吸附粘度较大的油品。

油品种类	pp—1吸油毡		pp—2吸油毡	
	吸油倍数	油渗透时间	吸油倍数	油渗透时间
2#主轴油	17	2 ”	9.7	<1 ”
轻质柴油	16.4	3 ”	9.5	<1 ”
7#机械油	16.8	10.2 ”	10	<1 ”

20#机械油	18	50.3 ”	11.1	5 ”	
11#柴油机油	11.51	未吸足	12.1	51.3 ”	
规格	浮于水面(克/克)		沉于水底(克/克)		
pp—1	0.05		0.54		
pp—2	0.20		1.46		