

# 固体浮子式PVC围油栏 围油栏

产品名称	固体浮子式PVC围油栏 围油栏
公司名称	宁波柏泰塑料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	油水分离设备种类:围油栏 处理水量:50 ( m3/h ) 品牌:柏泰
公司地址	浙江省慈溪市慈东滨海区香山东路155号
联系电话	13777987961 13777987961

## 产品详情

油水分离设备种类	围油栏	处理水量	50 ( m3/h )
品牌	柏泰	型号	各种600-900
连行重量	200 ( kg )	装机容量	10000
适用范围	船用油水分离器		

### 固体浮子式pvc围油栏

主要市场：	固体浮子式pvc围油栏是一种经济通用型围油栏，广泛应用处、河流、港湾、湖泊溢油紧急围控、近海石油钻井平台长期固定布放，降低原油的污染程度，保护海洋环境。
产品优点：	1、栏体上、中下各有拉绳、加强带和拉力配重链作为纵向使用寿命长，外表光洁、利于导油、便于清洗、维修。2、涂覆pvc增强塑料布为栏体材料。横木型浮子,浮子间有柔性储备大、滞油性能强。4、性能价格比优。
可无限延长，大面积水域联扣；	
产品描述	

项目	wgv600	wgv750	wgv800	wgv900	wgv1000	wgv1100
总高度(mm)	600	700	800	900	1000	1100
干舷(mm)	180	260	250	330	325	320
吃水(mm)	320	400	410	540	650	770
标准节长(m)	20,15,10					
抗拉强力(kn)	20	40	55	65	75	85
重量(kg/m)	3.7	6.2	7.1	8.4	9.3	9.5
浮重比	3.9	5.6	4.9	6.2	5.6	5.5
最大抗波高(m)	0.5	1	1.5	1.8	2	2
最大抗风速(m/s)	10	15	15	18	18	20
最大抗流速(kn)	1	1.5	2	2	2.5	2.5
20m包装尺寸(m)	1 × 1 × 0.6	12 × 1 × 1	1.3 × 1.1 × 1.1	1.4 × 1.5		