

各种溢油分散剂、消油剂、消油剂

产品名称	各种溢油分散剂、消油剂、消油剂
公司名称	青岛金友环保技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	油水分离设备种类:围油栏 处理水量:50 (m3/h) 品牌:青岛金友环保技术有限公司
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山大街216号
联系电话	15853286850

产品详情

油水分离设备种类	围油栏	处理水量	50 (m3/h)
品牌	青岛金友环保技术有限公司	型号	溢油分散剂
连行重量	40 (kg)	装机容量	10000
适用范围	船用油水分离器		

溢油分散剂

溢油分散剂有常规型和浓缩型符合国家标准gb18188-2000被中华人民共和国船级社和中国海事局认可。

化学组成 非离子表面活性剂与有机溶剂混合物。 产品性状：

为黄棕色油状液体，常温下对水面溢油或油污有优良的乳化分解作用，产品属低毒性，对海洋生物无毒害易降解，对人体无毒害，使用安全，化学性能稳定，对金属无腐蚀。 产品用途：

用于处理海面，港口以及海上石油开采所造成的各类溢油事故。亦可用于清洗船舶，港口海滩及岸边构筑物黏附的油污，油污设备清洗保持海洋和海岸的清洁，是治理海洋石油污染的必备品，当海面有火灾发生危险的情况下，使用溢油分散剂可以避免火灾的蔓延。 使用方法： 1.分散剂用量取决于溢油性质，分散剂乳化效率及现场条件等因素，常规型分散剂用量约为溢油量为30-100%浓缩型分散剂的用量约为溢油剂10-20%，使用前摇匀效果更好。

2.不论常规型、浓缩型分散剂都要原液喷洒，处理溢油的效果好。

3.防止油火灾：对于水面和油船甲板上的流淌火，立刻用消火水龙以3-10%溢油分散剂喷洒。

检测项目	性能 (检测结果)	国家标准 (gb18)
外观	橙黄色、透明	清澈、
燃点 ()	75	
运动粘度 (30) (mm/s)	3.7	
乳化率 (%)	30sec	77.5
	10min	55.0
鱼类急性毒性 (在规定浓度下半致死时间) (h)	>168	
可生物降解性 (bod5/cod)	73.4	