

200kg/小时离心式喷雾干燥机

产品名称	200kg/小时离心式喷雾干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

200kg/小时离心式喷雾干燥机

离心式或压力式（以喷粉为主，兼顾喷微珠）。满足工艺要求和高度要求。

冷却介质 采用室内空气，要求带过滤器，不提供低温冷却水。

物料和冷风接触型式 逆流式

材质要求 和物料接触的部位均为304不锈钢，其他非接触物料部分可以为碳钢

物料名称 费托蜡

处理量 200kg/小时

原料熔点 60-90

进料温度 100-120

出料温度 45

原料液态密度 0.8 g/cm

产品粒径 平均粒径

粉体产品：平均粒径可以在5-50微米范围内可调整。1）喷头1（针对平均粒径50微米）

：小于10微米不高于 10wt%；大于100微米不高于10wt%2）喷头2（针对平均粒径5微米）

：小于1微米不高于 10wt%；大于10微米不高于10wt%（本小项不做强制要求）微珠产品：粒径：

0.2mm-0.4mm

原料液体蜡凝固热 230KJ/Kg

原料液体蜡比热 2.6KJ/Kg

收率 99.5%

除尘器排气要求 固含量 < 20mg/m

提供伴热条件 120 导热油，压力0.4MPa

占地限制 总高度低于13.5米（宽 < 6米，长 < 12米；要求设备尽量布置紧凑，长方形布置）

电气、仪表防护等级 IP65

厂房安全等级 丙类

供电电源 低压：380V/3P/50HZ、220V/2P/50HZ

仪表空气 常温；含尘量<1mg/m³，含尘颗粒直径小于3 μ m；含油量<0.1ppm；压力0.6MPa(G)

氮气 氮气含量 99%，压力0.6MPa(G)