

内衬不锈钢复合钢管

产品名称	内衬不锈钢复合钢管
公司名称	四川锦睿管业有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:锦睿管业 型号:DN100*3.0 产地:成都
公司地址	四川省成都市龙泉驿区成龙大道二段1666号经开孵化园
联系电话	19981265190 19981265190

产品详情

内衬不锈钢复合钢管执行城镇建设行业标准CJ/T192-2017，是在钢管内壁复合薄壁不锈钢管，这种双金属复合钢管大大提高钢管在输水、输热水、输煤气、输天然气、输油过程中的耐腐蚀性能，表面光滑，流体阻力小，又保留了钢管机械强度高，可采用焊接、沟槽、螺纹连接，密封性好的优点，克服了镀锌钢管易腐蚀，采用热熔连接的塑料管易漏水和老化的缺陷，是输气、输水、输油钢管的升级换代的理想产品。

内衬不锈钢复合钢管的主要控制参数为公称直径、压扁性能、强度性能、卫生性能等。不同环境都可使用，大小需求按不同环境使用计算。

碳钢管作为基管，通过缩径法、冷扩法、爆燃法或钎焊法复合工艺将不锈钢内衬管与基管复合的双金属管材。

管道的连接方式不同：分为焊接式连接、螺纹式连接、法兰式连接、沟槽式连接。

使用环境要点：

- 1、该管材可适用与冷水、热水和消防给水等给水系统。
- 2、根据工程情况选择连接方式。有焊接、法兰、螺纹及沟槽连接方式。
- 3、可参照碳钢管、薄壁不锈钢管设计要点。

耐高温，可输送热水、沸水、蒸气。

低温脆性好，膨胀系数小，能耐弱酸腐蚀，内壁光滑，流体流动阻力小，卫生性能好，可输送净水，外覆层防腐可靠，价格低廉。