潍坊昌乐阳光板车棚,昌乐PC阳光板优点,昌乐阳光板车间

产品名称	潍坊昌乐阳光板车棚,昌乐PC阳光板优点,昌乐阳光板车间
公司名称	山东福鑫阳光板业有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	长度:6m 宽度:2.1m 厚度:10mm
公司地址	唐冶中路4567号鲁商凤凰广场1号楼
联系电话	15628763517

产品详情

潍坊昌乐阳光板车棚,昌乐PC阳光板优点,昌乐阳
光板车间http://www.fxsun.cn
山东福鑫阳光板业有限公司坐落于中国（山东）自由贸易实验区济南片区，是一家专注PC阳光板、耐力板、采光板、PC瓦等产品及相关配件产品压条、收边、垫片、上下扣、H条等销售的企业，现质保10年阳光板有双层、四层、蜂窝型等多种规格，质保10年耐力板厚度可达10mm，公司成立以来坚持“ 诚信经营，质量至上 ”的理念，深受国内广大客户的喜爱。公司可以根据客户的要求进行设计和制造，以满足客户需要，拥有一批技术骨干，拥有长期的生产及施工安装经验，积累了丰富的知识，免费为客户提供技术指导，24小时服务昌乐阳光板承诺所有产品质保十年，不做三年板，不做五年板，不做无质保的板子，向客户负责，还行业真心。所有产品均提供合格证及质保协议，让客户放心，让用户安心。经过多年以来的艰苦创业，本着节能降耗，造福子孙后代为己任，一直坚持：质量求生存，以技术求进步，以创新求发展“ 的经营理念和“ 主动、快捷、周到、满意 ”的服务理念，追求企业“ 做精、做强 ”的发展目标，遵循“ 以人为本、以才生则、广纳贤士、为企育人 ”的人才政策；以务实的精神、过硬的技术、丰富的经验为客户提供优质的产品、精心的服务，制造精品，持续创新，给客户提供满意，以谋求社会、企业、员工的共同发展。从而使企业得到了持续的进步、健康的发展。昌乐阳光板将以崭新的面貌迎接挑战，塑造中华民族，以海纳百川、广迎四海宾朋与各界同仁一同振兴我们民族的事业，竭诚邀请社会各方朋友光临指导，或来函来电，共创事业。产品说明：四层中空阳光板是我们自主研发与生产的一种新型材料。此板采用全新进口PC料共挤生产，提供十年质保，并在抗老化，防滴漏，****等方面有技术性突破，是各种温室大棚搭建的材料， 产品主要特点： 采用四层矩形中空结构重量轻非常易与安装。可按要求设计成双面UV保护涂层，从而更有效的抵****，防滴露，当用于温室大棚时，不会出现农作物因滴露而受到破坏等问题。规格:厚度: 8,10,12,14,16,18,20,25mm 宽度: 700,1050,2100mm长度: 6m,12m (可订制任意长度)颜色：透明，湖蓝，乳白，茶色，草绿等（可订制任意颜色） 产品应用案例：产品特点：透光性好可按要求制作双面UV****涂层，更好的保护板材 重量轻、抗冲击强 比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。 阻燃 国家标准GB50222—95确认，PC阳光板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580°C，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。可弯曲性 可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。 隔音性、节能、温度适应性强 PC板在-40°C时不发生冷脆，在125°C时

不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。耐候性ＰＣ阳光板可以在－40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。防结露 室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。露水会延着板材的表面流走，不会滴落。地址：潍坊昌乐阳光板