

POM 100P 深圳杜邦

产品名称	POM 100P 深圳杜邦
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM聚甲醛 型号:POM 100P 产地:深圳杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

POM 100P 深圳杜邦 POM 100P 深圳杜邦 POM 100P 深圳杜邦 POM 100P 深圳杜邦

POM(聚甲醛 (POM) 均聚物) 100P/深圳杜邦

[物性表下载](#)

产品说明

用途：齿轮，拉链，凸轮。高粘度，高韧性

您是该物性表的第18258位访客

总体描述
材料状态

流通，正常

特性

高韧性

用途

汽车领域的应用;齿轮;凸轮

加工方法

注塑

物性数据来源

暂无来源[关于中塑产品认证](#)

形态

粒子

物理性能测试条件属性值单位测试方法
吸水率

50%相对湿度

吸水率

24小时浸渍

吸水率

浸渍平衡点

比重

模具收缩性

机械性能测试条件属性值单位测试方法
断裂伸长率

100

弯曲模量

70

断裂伸长率

-55

Flexural Deformation

23

弹性模量

122

抗张强度

20

压缩应力

23 ,10%变形

断裂伸长率

23

弹性模量

23

抗张强度

122

电气性能测试条件属性值单位测试方法
耐电弧性

3.1mm

介电强度

瞬间Short time(2.3mm)

热性能测试条件属性值单位测试方法
线性热膨胀系数

104 ~ 160

熔融温度

热变形温度

1.8MPa

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
热变形温度梁冲击

03MPa

悬臂梁冲击

23

悬壁梁缺口冲击强度

-40

拉伸冲击强度

长试片23

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级

硬度测试条件属性值单位测试方法
洛氏硬度

M scale
