

深圳水泥盖板厂家用混凝土预制场地

产品名称	深圳水泥盖板厂家用混凝土预制场地
公司名称	广州春都建筑材料有限公司
价格	95.00/个
规格参数	
公司地址	增城石滩新居
联系电话	020-13929533896 13929533896

产品详情

现场平面布置对预制水泥盖板来说是很重要的，没有平面也就没有平的电力水泥盖板的存在。没有平面，做出来的电缆沟水泥盖板可能一边高一边低，或是中间高或中间低。所以说平面布置是深圳水泥盖板预制厂家生产产品之前比较重要而且不能忽视的工作。

深圳水泥盖板厂家用混凝土预制场地：小型水泥盖板构件厂场地四周用砖砌围墙（或通透式围栏），均采用C20混凝土硬化，硬化厚度20cm。广州春都作为大型水泥盖板预制厂，每天出入的大车比较多，所以我们的场地使用的混凝土级别要高一些，硬化厚度也高于20cm。

大家都知道混凝土地面是没有排水功能的，所以春都预制水泥盖板的场地表面设有横坡，保证雨水或养护用水排到指定的排水沟中，场地硬化按照四周低，中心高的原则进行，面层排水坡度有小于0.5%，场地四周设置排水沟。

深圳混凝土盖板预制时会用到很多的沙、石、钢筋，这些原材料都要很好的摆放好才行。要不然沙子很容易被水冲走，钢筋遇水会氧化、生锈。可以说原材料放的地方对了，可以减少很多的浪费。

春都在混凝土盖板预制厂的在场地外侧找了合适的位置设置沉砂井和污水过滤池，将预制场内生产的废水、污水直接排放到里面，经过沉淀后做再生水使用。

水泥盖板成型脱模后是需要进行养护的，每一批产品需要统一进行养护，不可怠慢。其时养护也就是浇水。这是混凝土制品的一个特性，每一个产品都必须做到才能达到需要的强度。

每一个水泥制品厂都有一个生产区，生产区内要根据标段设计图纸确定的预制构件的种类设生产线，每条生产线必须设置振动台。没经过振动的盖板达不到相应的硬度。