

# 四川成都高压开关柜、中置柜、电缆分支箱生产厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 四川成都高压开关柜、中置柜、电缆分支箱生产厂家       |
| 公司名称 | 四川鑫敦电气设备有限公司                  |
| 价格   | 1800.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:鑫敦电气<br>型号:DFW-12<br>产地:成都 |
| 公司地址 | 成都市青白江区复兴大道299号B栋602号         |
| 联系电话 | 18080407625                   |

## 产品详情

四川成都高压开关柜、中置柜、电缆分支箱生产厂家

四川鑫敦电气生产的高压开关柜的技术要求：

### 一、安全度要求：

(1) 柜体具有足够机械强度。柜体除支撑柜体内的设备以外，还必须承受短路电流冲击和短路电流的热稳定冲击；

(2) 抗振动的能力。一次设备进行操作所引起的振动应不会引起二次回路元件误动作，或者说，采取措施使得一次设备操作时所产生的振动满足二次回路的基本抗振技术要求

(3) 具有足够的人身安全保证能力。在发生短路故障时不危及操作人员安全；

(4) 具有一定的防护能力。在规定的防护等级下，具有防止异物进入的能力。

二、安全距离要求：柜内一次设备相间、相地安全净距和绝缘材料爬距应符合规程的要求。安全净距达不到规定的需加装绝缘挡板。

三、限制故障要求：柜体结构需要有防止局部元件故障引起扩大、蔓延的隔离措施和压力释放措施。

四、闭锁要求：具有机械或电气防误操作闭锁装置。

五、阻燃要求：柜内安装的设备、附件、连接线具有阻燃性能。

六、绝缘水平要求：具有足够绝缘水平，并且符合有关的标准、行业标准和企业标准，一次和二次回路及其设备的绝缘强度符合规程要求。

七、环境适应要求：开关柜应适应使用地点的环境温度、湿度变化和海拔高度以及抗地震的要求。

八、凝露要求：开关柜必须具有防止由于气候原因产生的凝露现象而导致绝缘的损坏，或者说满足全天候的要求。

成都高压开关柜，成都高压电缆分支箱，成都中置柜厂家，成都开闭所