

四川成都XM配电箱、XMJ电表箱定做厂家-鑫敦电气

产品名称	四川成都XM配电箱、XMJ电表箱定做厂家-鑫敦电气
公司名称	四川鑫敦电气设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:鑫敦电气 型号:XMJ 产地:成都
公司地址	成都市青白江区复兴大道299号B栋602号
联系电话	18080407625

产品详情

四川成都XM配电箱、XMJ电表箱定做厂家-鑫敦电气生产的配电箱的安全技术要求：

- 1、配电箱、开关箱的箱体材料，一般选用钢板，亦可选用绝缘板，但不宜选用木质材料。
- 2、电箱、开关箱应安装端正、牢固、不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直具体应大于1.3m、小于或者等于1.5m；移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直的距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。
- 3、进入高压配电柜的电源线，严禁用插销连接。
- 4、电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
- 5、每台用电设备应有各自的专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱，且必须满足“一机一闸一漏”要求，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备（包含插座）。开关箱中必须设漏电保护器，其额定漏电动作电流应不大于30ma，漏电动作时间应不大于0.1s。
- 6、为了确保安全，所有配电箱门应配锁，不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备，开关箱内严禁放置杂物。
- 7、配电箱（柜）的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑，涂层应附着牢固，颜色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离1米处观察无明显色差和反光，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。箱（柜）中使用的其他镀锌层的零部件，也应保证无剥落、斑点、镀漏、生锈等不良现象，外表的质量都要达到上同等要求。箱（柜）内不得有杂物灰尘等。

成都配电箱厂家，成都计量箱厂家，成都XMJ电表箱，成都配电箱