

# 供应长城46#抗磨液压油

产品名称	供应长城46#抗磨液压油
公司名称	山西超强高级润滑油脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:46# 品牌:长城 SAE等级:一级
公司地址	太原市杏花岭区胜利东街中段 1 4 5 号
联系电话	13935122740 13503542197

## 产品详情

型号	46#	品牌	长城
SAE等级	一级	比重	。
闪点	240 ( )	粘度指数	103
倾点	-15 ( )		

长城牌卓力hm抗磨液压油选用深度精制高品质基础油和优质添加剂，采用国际先进技术水平生产工艺调合而成。本产品性能优异满足多项国际和oem标准，可广泛用于工业、航运和移动式的液压及传动系统得润滑。本产品按照40 运动粘度分为15、22、32、46、68、100等牌号。性能特点杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，在vickers v-104c叶片泵试验中磨损量仅为15mg，仅相当于一般产品的三分之一，有效延长泵及系统的运转寿命1、良好的水分离性，使油水迅速分离，避免油品乳化2、极好的过滤性，尤其在有水及钙离子等污染物的情况下，可最大限度地减少过滤器堵塞3、被全球多家液压泵厂认可推荐应用范围1、可广泛用于工业、航运和移动式的液压及传动系统中，也适用于普通负载的齿轮传动装置、轴承及其他工业机械的润滑2、可用于高压柱塞泵系统典型数据

项目	卓力hm抗磨液压
iso粘度等级	32
运动粘度 ( 40 ) , mm <sup>2</sup> /s	33.2
粘度指数	103
闪点(开口),	230
倾点,	-15