

宏泰 HTDS-200 超声波液（物）计

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 宏泰 HTDS-200 超声波液（物）计 |
| 公司名称 | 大连宏泰仪器有限公司 |
| 价格 | 5999.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宏泰仪器 型号:HTDS-200 产地:大连 |
| 公司地址 | 辽宁省大连市沙河口区西南路730号 |
| 联系电话 | 0411-66886116 |

产品详情

产品概述：

HTDS-200系列超声波液（物）位仪是一种智能非接触式液（物）位测量仪表。产品具有发射功率可调整，全量程内增益控制，自动温度补偿等功能，能识别虚假信号，从而有效去除各种干扰信号。本系列产品可广泛用于各种液体的液位和固体物位测量，同时也可用于测距使用。

技术参数：

分体式超声波液位技术参数：

| | |
|-------|----------------------------|
| 工作电源： | AC-220V,DC-24V(可选) |
| 信号输出： | 4-20mA,RS485 |
| 工作量程： | 0-40m任何段 |
| 控制输出： | 四路继电器,可编程 |
| 工作盲区： | 20mm—1.0m |
| 工作压力： | 常压 |
| 分辨率： | 量程 15m：1mm 量程 > 15m：1cm |
| 精确度： | 0.25%、0.5% |
| 环境温度： | 变送器：-25 -70 传感器：-25 -80 |
| 防护等级： | 变送器：IP65, 传感器：IP67 |

一体两线制超声波液位计：

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--------|--------------------------|
| 工作电源： | DC-24v (18v-30v) |
| 信号输出： | 4—20mA (两线制) |
| 工作量程： | 0—20m任何段 |
| 工作盲区： | 20mm—0.6m |
| 工作压力： | 常压 |
| 分辨率： | 量程 < 10m:1mm ;量程 10m,1cm |
| 精确度： | 0.25%,0.5% |
| 环境温度： | -25 —70 |
| 防护等级： | IP65 |
| 温度分辨率： | 0.125 |

一体四线制超声波液位计：

| | |
|--------|------------------------------|
| 工作电源： | DC-24V, AC-220V(可选) |
| 信号输出： | 4-20mA、RS485 |
| 工作量程： | 0-20m任何段 |
| 控制输出： | 二路继电器，可编程 |
| 工作盲区： | 20mm—0.6m |
| 工作压力： | 常压 |
| 分辨率： | 量程 15m : 1mm ;量程 > 15m : 1cm |
| 精确度： | 0.25%、0.5% |
| 环境温度： | -25 -70 |
| 防护等级： | IP65 |
| 温度分辨率： | 0.125 |

产品质量保证，价格合理！详细的产品信息，请致电咨询！或在公众账号中搜索并关注“大连宏泰仪器有限公司”即可获得更多的产品信息！