

水面建筑垃圾拦截浮体规格 直径40公分塑料拦污浮筒

产品名称	水面建筑垃圾拦截浮体规格 直径40公分塑料拦污浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT400 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

水面建筑垃圾拦截浮体规格 直径40公分塑料拦污浮筒

厂家温馨提示：此类品属于工程品，根据客户当地的实际情况配备不同的品，已达到*的*果，标仅供参考，有需要请电联！

随着我国自然环境遭到*重的人为破坏，许多河床式低水头水电站污物急剧加重。越来越多的水电站上采用了浮式拦污排作为阻拦漂浮污物进入发电厂房进水口的*一道线。目前所使用的浮式拦污排实际工程中采用过的拦污排型式有竹木排、金属浮筒、塑料浮筒、钢漂子、钢丝网水泥漂子等。钢漂子还可以细分为单漂子及双漂子。张拉型式有钢丝绳张拉、锚链张拉。拦污排端部固定型式有两端均为固定、一端固定而另一端自由浮动、两端均为自由活动等。可谓结构型式是多种多样，千变万化。

1、泵站进水侧应设置拦污设备和检修闸门，出水侧应设置拍门、快速闸门、蝴蝶阀或真空破坏阀等断流设备。当引水建筑物有淤或控制水位要求时，应设置工作闸门。

2、拦污设备的设置应根据来污量和污物性质确定。污物量不大时，应在泵站进口布置拦污栅；污物量较大时，除在泵站进口设置拦污栅外，还可在进水渠或前池进口加设站前拦污栅，并设置清污设施。拦污栅宜配备起吊设备，清污平台宜结合交通桥布置，并满足污物转运要求。

3、采用拍门或快速闸门断流的泵站，其出水侧还应设置事故闸门或经论证设置检修闸门；采用真空破坏阀断流的泵站，可根据水位情况决定设洪闸门或检修闸门，不设闸门时应进行充分论证。

- 4、拍门、快速闸门及事故闸门门后应设通气孔，通气孔应有护设施。
- 5、拍门或快速闸门停泵闭门操作宜与事故闸门联动控制，以保证发生事故时事故闸门及时闭门断流。拍门、快速闸门和事故闸门启闭设备应采用集中控制，并可现地操作，还应设置的操作电源。
- 6、检修闸门的数量应根据机组台数、工程重要性及检修条件等因素确定，