

ALSEAL 590

产品名称	ALSEAL 590
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

Alseal 590是一种双组分的高温润滑涂料组合物。这种涂层的目的是为了减少

摩擦和防止磨损和卡死。 Alseal 590还可以充当抗粘附封口超过Alseal 500 , 518 , 和519。

Alseal 590部分A是结合部分B , 无机粘合剂的碳氟化合物。

表面处理

表面应使用干净的三氧化二铝喷砂处理。表面必须无所有的油 , 油脂和其他污染物。

应用

彻底混合A部分与A到B的B部分的体积比通常A到2件B。第1部分不过 , 比例可以变化

根据需求和应用的类型。增加部分A (铁氟龙) 的量 , 以B部分 (活页夹) , 以实现更大的
润滑性能。

申请使用标准的虹吸供给喷枪作为用于漆型材料涂层。光雾涂应适用

, 然后依次用较重的外套。此涂层系统中的薄膜使用。喷洒后 , 它应该具有均匀的
潮湿光滑的外观。涂膜应允许在空气中干燥约10 (10) 分钟。