

ALSEAL 505

产品名称	ALSEAL 505
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

Alseal 505高温润色涂层，用于Alseal 500或Alseal 518涂层。

描述

Alseal 505是在无机粘合剂中含有铝粉的高温涂料组合物。这种涂层会风干，用作Alseal 500和Alseal 518涂料的补漆涂料。它提供防腐蚀保护并且只能用作存在磨损痕迹的补漆。

应用

可以使用小型补漆枪喷涂该涂层或刷涂到待修复的表面上。一件外套通常都是这是必要的。施工和风干一小时后，Alseal 505可以抛光，以匹配Alseal 500或Alseal 518。

清理

使用温水自来水清洁设备。

覆盖

理论覆盖率为每平方英尺320平方英尺，干膜厚度为2密耳。

去除涂层

如果需要去除固化的涂层，可以通过喷砂处理或浸入热处理（约

150 ° F。) 苛性钠溶液。使用苛性碱溶液时应小心，因为会产生氢气。区域应通风良好。

注意事项

含有分散在碱金属硅酸盐溶液中的铝粉。

警告：碱性物质会引起刺激。避免接触眼睛，皮肤和衣物，处理后彻底清洗。

重新使用前清洗受污染的衣服。

急救：眼睛接触时，立即用大量水冲洗眼睛至少15分钟。咨询医生。

皮肤接触用水冲洗。

溢出：用水清洗并按照联邦，州和当地的环境控制法规进行处理。