

汇众(HUIZHONG)蓄电池6-GFM-250产品简介

产品名称	汇众(HUIZHONG)蓄电池6-GFM-250产品简介
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:汇众蓄电池 型号:6-GFM-250 尺寸（mm）:521*269*220
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

汇众(HUIZHONG)蓄电池6-GFM-250产品简介

汇众蓄电池特点:一、完全密封，不需维护，不需定期测比重,不需加酸加水，因而无酸和人工的花费。二、由于不需要维护通道,因而占地少(与传统电池比可少67%)。三、由于无酸溢出,不需要特殊通风设备(与传统电池房间相比，通风设备少75%)。四、电池出厂时以充足电，因而不需要初装工作。五、电池不属于危险货物，可进行公路，铁路，及航空运输。汇众蓄电池应用范围:1.使用寿命长高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年!(25 ° C)的长寿命电池，蓄电池可达到6年以上的使用寿命!2自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺自放电很小.3维护简单特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单.4安全性高南京供应汇众蓄电池6-GFM-220机房后备用!电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。

汇众蓄电池产品优点:1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以6、耐过充电性好:25摄氏度完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液，无电池膨胀及破裂开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

UPS蓄电池安全隐患1.蓄电池寿命无法达到设计要求，在实际应用中，蓄电池往往在使用1年后就开始出现劣化，使用超过3年的蓄电池劣化程度非常严重,几乎很少能够达到标称容量。这其中存在两个方面的问题，其一，蓄电池厂家对于蓄电池的使用寿命年限是在较为理想的状态下预测的;其二，在使用中对于蓄电池的管理以及维护，没有有效的进行，造成蓄电池在劣化早期，没有及时发现，致使劣化积累、加剧，容量累积亏损导致蓄电池过早报废。2.对于蓄电池的充放电缺乏记录及监控，蓄电池运行情况不明

。3.由于没有良好的手段以及管理，蓄电池的使用者对于蓄电池运行情况缺乏足够的了解，特别是对于蓄电池历史数据的整理以及分析。而这些数据的整理与分析需要较强的专业知识。4.对于蓄电池性能状况不明，特别是UPS蓄电池是否具备瞬间大电流供电能力不了解。5.对于蓄电池性能状况，如蓄电池的电压均衡性、当前容量，无法清楚实时了解。6.缺乏温度补偿及环境温度的监测。蓄电池缺乏检测手段和维护仪表，重视程度不足。

规格尺寸：