

alseal 370

产品名称	alseal 370
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

ALSEAL 370是一种高温涂料，含有石墨和二硫化钼在无机粘合剂中的混合物。

该涂层将风干并用于保护配合部件在高达1200 ° F的温度下不会卡住和磨损。

应用

应用于脱脂且120至150目的氧化铝喷砂表面，该表面清洁且无污染。能够

通过喷涂，浸涂或刷涂。

固化条件：

在投入使用前，让其风干至少8小时。通过空气干燥20分钟，然后固化可以加速固化

在500 ° F。 30分钟。

去除涂层

如果需要去除固化的涂层，可以通过喷砂处理或浸入热处理（约

150 ° F。 ）强碱溶液。使用苛性碱溶液保护眼睛和皮肤时应小心。（参见MSDS。）

注意事项

含有分散在碱金属硅酸盐溶液中的粉末。

警告：碱性物质会引起刺激。避免接触眼睛，皮肤和衣物，处理后彻底清洗。

重新使用前清洗受污染的衣服。

急救：如果眼睛接触 - 立即用大量水冲洗眼睛至少15分钟。咨询医生。对于

皮肤接触 - 用水冲洗。

溢出：用水清洗并按照联邦，州和当地的环境法规进行处理。

注意：由于此涂层可能被各种指定机构使用，因此可能有理由偏离程序

本文概述。在所有情况下，应严格遵守指定机构的规范并采取

优先于任何其他应用程序数据