

青岛环氧富锌漆，青岛环氧富锌底漆

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 青岛环氧富锌漆，青岛环氧富锌底漆 |
| 公司名称 | 青岛百威制漆有限公司 |
| 价格 | 17.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:堡威 规格:双组份 包装:30公斤 |
| 公司地址 | 青岛胶南王台黄山经济区 |
| 联系电话 | 0532-82775158 15166602586 |

产品详情

环氧富锌底漆主要组成：双组份自干涂料；乙组份漆料：由环氧树脂、特种树脂、锌粉、助剂和稀释剂等组成。另一组份：胺固化剂。

主要特性：

富含锌粉，锌粉的电化学保护作用使涂膜具有十分突出的防锈性能。

漆膜硬度高。耐高温，不影响焊接性能。

干燥性能超群。

高附着力，良好的机械性能。

主要用途：

环氧富锌漆广泛用于冶金、集装箱、各类机动车辆、工程机械钢板预处理抛丸，特别适合于钢结构防锈使用，是理想的金属预处理抛丸和防锈保养底漆。

技术指标

漆膜外观漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间，标准厚度单涂层，25 表干 2h，实干 12h

铅笔硬度 HB

附着力，划圈法，级 2

冲击强度50kgcm

弯曲实验 1mm

焊接烧伤宽度 15mm

耐盐水, 3%, 168h不起泡、不脱落、不生锈

包装规格

漆: 25kg/桶 H-100固化剂: 2.5kg/桶

基本参数

配 比漆料: 固化剂=10:1 (重量比)

漆料密度2.38

施工时限25 , 8h

理论用量200 ~ 250g/m²