

# 透明丙烯酸三防漆线路板用快干三防漆PCB板绝缘漆

产品名称	透明丙烯酸三防漆线路板用快干三防漆PCB板绝缘漆
公司名称	东莞市爱固德新材料有限公司
价格	.00/L
规格参数	品牌:荔泰 型号:A1035 颜色:透明
公司地址	凤岗镇金城路32号4栋102室
联系电话	0769-82856271 13889976848

## 产品详情

产品名称：改性丙烯酸三防胶

产品型号：A1035

### 一：产品特点及用途

A1035是一款无色透明的改性丙烯酸树脂三防胶，应用于厚膜电路系统、多孔基材及印刷线路板的涂层保护。是一种特殊配方的涂料，用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀，具有良好的防潮、防盐雾、抗老化性能，其固化后形成一层透明的保护膜。

本产品具有以下特点：

1.1 固化形成一层坚韧耐磨的表面涂层

1.2 低气味，具有良好的防护性能

1.3 可UV 指示检测涂层是否均匀

1.4 耐老化、耐辐射、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能

1.5 可防潮，防霉，防盐雾，防水，防酸碱，防硫化，防静电，防尘，防腐蚀

1.6 耐温范围：-35~150

主要用途：

1.1 可以降低或消除电子操作性能衰退状况

1.2 保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀

1.3 能很好的承受机械性振动及摆动、热冲击。

应用行业产品：家用电器、电工电气、交通工具、安防器械、汽车电子、智能制造...

散热风扇、货运叉车、烟感检测器、智能锁、汽车大灯、高压焊机...

使用工艺及注意事项

4.1 清洁表面将被披覆物体的表面清理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。

4.2 施胶可选择喷涂，浸涂，刷涂中的任意一种方式，使用之前做好应用测试，更方便使用。

4.3 固化(以30um 为例)

4.3.1 常温下，表干时间为5 ~ 15 分钟，24 小时内完全固化。

4.3.2 烘烤固化：在65 加温条件下，固化时间约30 分钟。

我公司主要经营胶粘接，结构胶水，三防胶，有机硅胶，绝缘胶，密封胶，UV胶，导热胶水