

综合配线柜（VDF音频|DDF数字|ODF光纤|MDF总）

产品名称	综合配线柜（VDF音频 DDF数字 ODF光纤 MDF总）
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1220.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

「宏旭|&G/MPX09系列综合集装架/综合配线柜」综合集装架|综合配线架|综合配线柜|综合配线屏|综合配线机柜|光电综合机柜|光电混合配线架|通信设备用综合集装架（光、音、数综合配线柜|ODF光纤配线架|DDF数字配线架|MDF音频配线架|VDF电话配线架|IDF网络配线架）综合集装架提供19英寸标准安装空间，可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置ODF、DDF、MDF单元板，构成综合配线柜，为通信网远端局和模块局提供理想的配线设备。中华人民共和国通信行业标准YD/T1819—2008通信设备用综合集装架|在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，为通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。DDF数字配线架（柜）ODF光纤配线架（柜）MDF总配线架（柜）铜缆布线应有尽有、质量保证！宏旭通信随时欢迎您前来咨询！！！！

适用于19”机架B型24芯LC转接面板；B型12芯SC转接面板；B型24芯MPO-LC转接面板；B型12芯MPO-SC转接面板；48芯光纤分线盒LY0LGP11G 1U含SC型适配器，不含束状尾纤；LY0LU含FC型适配器，不含束状尾纤；LY0LU含ST型适配器，不含束状尾纤；72芯光纤熔接盒LY0LGP11GIII1U含热缩保护套管和室外光缆接地组件；288芯光纤分线盒LY0LU适用于预端接和热熔型现场快速连接器B型24芯LC转接面板

；B型12芯SC转接面板；B型24芯MPO-LC转接面板；B型12芯MPO-SC转接面板；(适用于室内光缆)LY0AGP11E1U抽屉式，19”机架用(不适合墙壁配线柜)。

· 产品描述

式水平仪或水平仪调整机架（柜）的水平，单元体的接地线已在整机出厂时连接好，使用前要用万用表再次检查接地铜条是否与同轴连接器外导体电气导通，并保证任一同轴连接器外导体与接地铜条引出端间的电阻应不大于0.2Ω。将两个相邻机架接地铜条下端的接地导线连起来。由机房施工人员将机架保护地线互相连接好，并统一连接到机房的公用地线上。同轴电缆从上往下（上进线方式）或从下往上（下进线方式）依次整齐地排列至相对应的单元体同轴插座一端，预留250mm~300mm后在相应的捆扎位上绑扎好，同轴电缆一端准备开剥并与同轴插座的一端相联。将低端数字设备的同轴电缆从机架左侧过线圈引入配线架与相应的上行口同轴连接器连接(注意系统的收发应在相邻位置,Y型插头才可方便地实现电路的自环测试功能)；

简介：

G/MPX系列综合配线柜是为了满足通讯网络的发展，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局以及无线的新型配线柜。本设备集音频、光纤、数字配线单元于一体，既能完全实现原总配线架、光纤、数字配线设备的功能，又节省了空间，且便于管理。柜体为标准19”机柜，配置灵活。在结构上采用具有外观专利的柜体，不生锈，不变形，强度高，重量轻，前门采用旋转式双开门，左、右、后门为快卸门。整体结构紧凑，操作方便，安全性高。

主要特点：

采用具有外观专利的柜体，重量轻，外型美观大方；全正面化操作，节省机房空间；音频配线模块密度高，标识清晰，进缆跳线全正面化操作；光纤接续模块采用多种终端箱，方便光缆成端；数字单元体可以旋转90°，方便施工维护；跳纤管理清晰；熔接标示、光路标示清晰完整，方便维护管理规整；有足够的光纤盘储空间，保证光缆、光纤的曲率半径；可靠完善的接地保护环境条件：工作温度：+5 ~+55；贮存温度：-25 ~+55；