

快递龙门安检机FDT0120100跨带式安检机快递物流点用安检机

产品名称	快递龙门安检机FDT0120100跨带式安检机快递物流点用安检机
公司名称	山东旅居教育咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市市北区昆山路17号3号楼1903户（注册地址）
联系电话	15618470328

产品详情

琼玖快递物流龙门安检机

全国快递网点都在用

苏宁物流在用琼玖

全方物流在用琼玖

中通快递在用琼玖

ocs国际物流也用琼玖

我们只用真正的实例和实力给客户看

价低安全

不是那种用半年干废了的机器

我们是实实在在的大厂家大品牌

琼玖探测FDT-SE140100型龙门（跨带）安检机，快递流水线检测的管制危险品安全检测设备。产品采用侧照射X光成像原理，分拣流水线传输带上检测物品通过安检机，X光探测系统接收后，模数转换/电容积分，成像。琼玖探测龙门（跨带）安检机防辐射泄漏设计人性化，泄露接近空气本底，保障操作员的身体健康

全面领先：产品性能参数达到国际现金水平，高清图像、强穿透力、高分辨力、强大物质识别功能

高端部件：采用英国进口Sens-Tech采集系统、日本滨松（Hamamatsu）原装探测器、数字化射线源等高端优质品牌，质量性能稳定

安全环保：设备符合安全环保标准，一键节能模式荣获专利

稳定可靠：设备出厂前均通过严格的高低温实验、湿热实验和震动实验，保证产品无故障连续运行10000小时以上

服务保障：150人服务团队分布全国各省，提供安装、维护与检修服务

通用指标

外形尺寸: 2080mm (长) × 1985mm (宽) × 1660mm (高)

通道尺寸: 1405mm (宽) × 1005mm (高)

传送速度: 0.20-0.022m/s

传送带高度: 304mm

重量: 771Kg

储藏温度 / 相对湿度:

-40 ±3 ~ +60 ±2 / 5% ~ 95% (不结露)

运行温度 / 相对湿度:

0 ±3 ~ +40 ±2 / 5% ~ 95% (不结露)

电源: AC220伏(-10% ~ +10%), 50Hz ± 3Hz

功耗: 0.8KVA

基本指标

穿透力：38mm钢板(140kV) 43mm钢板(160KV)

线分辨力：40AWG

穿透分辨力：32AWG

空间分辨力：水平 1.0mm 垂直 1.0mm

X射线发生器

射线束方向：侧照式（从左往右）

管束压：140 ~ 160kV可调

管束流：0.4 ~ 0.1.2mA可调

冷却方式 / 运行周期：密封式油冷/full

射线束发散角：80°

功能

图像处理功能：

彩色/黑白、有机物/无机物、超级增强、边缘增强、局部增强、灰度扫描、图像恢复、反向显示、连续放大、局部放大、高能/低能穿透、图像回拉、图像保存（大于10万幅）等

辅助功能：

一键关机功能、穿不透报警、爆炸物/毒品辅助检查、上电自检、硬件维护诊断提示等一键关机功能、穿不透报警、上电自检、硬件维护诊断提示等

品质

国际品牌电器元件

工业PLC电路控制，电磁兼容特级要求

电容积分模数转换，图像清晰入微

工业级计算机，系统长期稳定可靠

人体工程原理阅图系统，抗疲劳

辐射防护：接近天然本底