

LED防水驱动路灯电源12V

产品名称	LED防水驱动路灯电源12V
公司名称	珠海兴美威电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:兴美威 类型:外置开关电源 型号:VH12200Y
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 前山明珠南路1026号
联系电话	86 0756 2351991 15363968556

产品详情

品牌	兴美威	类型	外置开关电源
型号	VH12200Y	输入电压	170-250 (V)
输出功率	200 (W)	输出电压	12 (V)
工作效率	80 (%)	输出纹波噪音	功率因数 0.8
输出电压精度	± 5 (%)	电压调整率	± 5 (%)
负载调整率	± 5 (%)	产品认证	CE
cled防水型开关电源			

产品规格书

product specifications

一、产品名称及型号：			
名称：	led power supply (led开关电源)		
型号：	vh12200y		
二、输入			
项目	参数	项目	参数
工作电压范围 (v)	ac 170-250v	频率 (hz)	47-63hz
三、输出			
输出电压 (v)	dc 12v ± 5%	输出功率 (w)	200w
最大输出电流 (a)	16.6a ± 5%	转换效率	80%
电源类型	恒压	功率因数	0.8
四、性能			
耐压 (kv)	ac 1.5kv/3ma 3s	短路保护	有
温升 ()	30	温度保护	有
防护等级	ip67	超载保护	有

质量认证	ce	工作温度 ()	-25 ~ 40
重量 (g)	2600g		
五、外形尺寸 (mm)			
长(l)	宽(w)	高(h)	
237mm	135mm	65mm	
六、其他			
包装数量	5台/箱		
整箱尺寸	mm		
整箱重量	kg		
引线	输入：vde三芯0.75平方圆轴30cm；输出：vde两芯0.75平方圆轴30cm。		

产品安装使用注意事项: (请由专业技术人员负责或指导安装使用)

1. 电源电压须与电网电压相同;
2. 不要在异常负载下使用，电源与负载要合理匹配;
3. 选择利于电源散热的安装方式及环境，尽可能通风散热;
4. 接线连接处必须牢固可靠，并加绝缘保护以免漏电。
5. 正常使用条件下，产品质保一年，按出厂日期起，在保质期内，产品发生故障，经检验属于质量问题，将免费给予维修服务或更换相同型号的产品。