

# 高效率LED防水驱动电源200w

产品名称	高效率LED防水驱动电源200w
公司名称	珠海兴美威电子有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:兴美威 类型:LED电源 型号:CH404500A
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 前山明珠南路1026号
联系电话	86 0756 2351991 15363968556

## 产品详情

品牌	兴美威	类型	LED电源
型号	CH404500A	输入电压	170-250 ( V )
输出功率	200 ( W )	输出电压	42 ( V )
工作效率	90 ( % )	输出纹波噪音	功率因数 0.93
输出电压精度	± 5 ( % )	电压调整率	± 5 ( % )
负载调整率	± 5 ( % )		

一、产品名称及型号：			
名称：	led power supply ( led开关电源 )		
型号：	ch404500a		
二、输入			
项目	参数	项目	参数
工作电压范围 ( v )	ac 170-250v	频率 ( hz )	47-63hz
三、输出			
输出电压 ( v )	dc40~44v	输出功率 ( w )	200w
最大输出电流 ( a )	4.5a ± 5%	转换效率	90%
电源类型	恒流	功率因数	0.93
四、性能			
耐压 ( kv )	ac 1.5kv/3ma 3s	短路保护	有
温升 ( )	28	温度保护	有
防护等级	ip67	超载保护	有
质量认证	/	工作温度 ( )	-25 ~ 50
重量 ( g )	1200g		
五、外形尺寸 ( mm )			
长(l)	宽(w)	高(h)	
202mm	72mm	42mm	

六、其他							
包装数量	pcs/箱						
整箱尺寸	mm						
整箱重量	kg						
引线	输入：vde三芯0.75平方 圆轴30cm；输出：vde两 芯0.75平方圆轴30cm。						

产品安装使用注意事项: ( 请由专业技术人员负责或指导安装使用 )

1. 电源电压须与电网电压相同;
2. 不要在异常负载下使用，电源与负载要合理匹配;
3. 选择利于电源散热的安装方式及环境，尽可能通风散热;
4. 接线连接处必须牢固可靠，并加绝缘保护以免漏电。
5. 正常使用条件下，产品质保一年，按出厂日期起，在保质期内，产品发生故障，经检验属于质量问题，将免费给予维修服务或更换相同型号的产品。