

凯莱东尼 防火RS485

产品名称	凯莱东尼 防火RS485
公司名称	山东凯莱东尼电线电缆股份有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	济南市历下区经十路13777号中润世纪城18号楼602室
联系电话	(86) 531-8166 3868

产品详情

防火RS485数据电缆

应用 该电缆符合标准RS485标准数据连接设计。同时该电缆结合含有最高屏蔽等级的低电容绝缘层提供高速度，无干扰，数据传输等性能。标准符合E1a/T1a 485标准的设计

电缆结构 多对RS485总屏蔽数据电缆 导体：镀锡铜导线，多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2. 绝缘层；

包有聚乙烯的云母玻璃带或者包有硅橡胶绝缘层的聚乙烯

布线元素：根据不同的绞距长度，通过将绝缘导线进行绞合成不同的对数，进而将干扰降到最小。装置于同一线组中的两对对绞电缆有四个线芯。

布线：数对导线同合适的不吸潮填充物安装在同一同心层上

总屏蔽层；带有镀锡铜地线的铝带或者聚酯带 外护套：符合BS

7652标准第6.1部分的热塑性塑料，低烟无卤复合物LTS3类（符合 BS 7655:第2.6

部分指出，塑性塑料，低烟无卤复合物SW2-SW4类型）多对RS485双倍总全屏蔽数据电缆

导体：镀锡铜导线，多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2. 绝缘层；

包有聚乙烯的云母带或者包有硅橡胶绝缘层的聚乙烯

布线元素：根据不同的绞距长度，通过将绝缘导线进行绞合成不同的对数，进而将干扰降到最小。装置于同一线组中的两对对绞电缆有四个线芯。

布线：数对导线同合适的不吸潮填充物安装在同一同心层上 总屏蔽层；铝带或者聚酯带+编织铜线

外护套：符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料，低烟无卤复合物LTS3类（符合 BS 7655:第2.6

部分指出，塑性塑料，低烟无卤复合物SW2-SW4类型）多对RS485分屏蔽&总全屏蔽数据电缆

导体：平纹退火铜导线，多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2. 绝缘层；

包有聚乙烯的云母带或者包有硅橡胶绝缘层的聚乙烯

布线元素：根据不同的绞距长度，通过将绝缘导线进行绞合成不同的对数，进而将干扰降到最小。装置于同一线组中的两对对绞电缆有四个线芯。

布线：数对导线同合适的不吸潮填充物安装在同一同心层上 分屏蔽:单层铝带或者聚酯带

总屏蔽层；编织铜线 外护套：符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料，低烟无卤复合物LTS3类（符合 BS 7655:第2.6 部分指出，塑性塑料，低烟无卤复合物SW2-SW4类型）