

嘉兴市外贴式橡胶止水带

产品名称	嘉兴市外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

外贴式橡胶止水带的接缝形式：

外贴式橡胶止水带必须严格按施工图施工。施工缝施工时要用堵头板或根据接口形式在堵头板上装凸条。在浇注混凝土前要进行已硬化的混凝土表面的清理、凿毛、湿润,对该处的混凝土一定要振捣密实,以使混凝土与已硬化混凝土紧密结合。尤其是地下室底板更要注意提高其结构自防水能力,避免渗水现象。

外贴式橡胶止水带撕裂漏水应该怎么补救

- 1、混凝土施工。在混凝土浇筑过程中,为了检查外贴式橡胶止水带的质量是否符合要求,安装位置是否正确,止水带是否有缝隙等杂物问题,并及时解决,确保混凝土浇筑止水带和混凝土密封。浇筑时,应先将混凝土浇筑在水平变形缝的底板上。在距止水带底部5厘米处浇筑时,应派人员在外贴式橡胶止水带附近捣固、排除空气。在浇筑止水带时,为了保证止水带受到振动的破坏,可采用小振动捣棒控制振动捣棒的振动深度,保证止水带的安全。为保证外贴式橡胶止水带的准确性和准确性,可采用止水带冲洗,采用螺栓定位,从复杂节点开始施工安装。
- 2、螺栓铺设外贴式橡胶止水带,并拉上冲子,一次又一次的冲子,将保证止水带在预埋螺栓内,防外贴式橡胶止水带位置温度变化,在安装的两侧,以及带夹板的软管与预埋钢板之间的挡块,均采用石板或软金属垫,以保证严密性。
- 3、半成品保护。为保证外贴式橡胶止水带施工的质量,在施工过程中不能忽视半成品的保护,在焊接施工中,尽量远离止水带;在搬运水时,在钢筋附近的禁区内,如必须搬运,可指定专人看守。
- 4、接缝处理。外贴式橡胶止水带接头处理时,必须由人员根据现场情况进行处理。安装止水带时,要求接头简单、安全、可靠。根据施工经验,现场施工一般采用热焊或热硫化,以保证外贴式橡胶止水带搭接接头的安全可靠。

伸缩缝外贴式橡胶止水带施工是施工过程中容易忽视的地方，施工单位应该以保证工程安全质量为目标，分析伸缩缝外贴式橡胶止水带断裂的原因，进行技术更新，对发生外贴式橡胶止水带断裂的现象根据情况进行适当的处理，保证防水工程的质量。

大家常见到的规格型号有300宽，400宽，薄厚一般8个，该止水带材料特性以下，延展性，耐磨损，和撕破特性优良，融入建筑变形缝的转变强，防潮实际效果强，外贴式橡胶止水带归类：依据应用状况又可归类为外贴式橡胶止水带和外贴式橡胶止水带。

外贴式橡胶止水带搭接办法：

钢筋搭接外贴式橡胶止水带全过程中，eb型外贴式橡胶止水带务必靠谱固定不动，防止在浇筑混泥土时产生偏移确保橡胶止水带在混泥土中的恰当部位。固定不动外贴式橡胶止水带的方式有，利用铅丝和模版固定不动等如需破孔时，只有设在外贴式橡胶止水带的边沿安装区，不可损害其他一部分。客户订货时要依据工程项目构造，设计图测算好商品长短，异形构造要有工程图纸表明，尽可能在加工厂上将外贴式橡胶止水带组合成总体

橡胶止水带型号常用的止水带形式有：651橡胶

止水带，[中埋式橡胶止水带](#)

，外贴式橡胶止水带，钢边橡胶止水带，遇水膨胀橡胶止水带，p型止水带，pvc塑料止水带，止水钢板等。

根据使用情况又可分类为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。

根据外观形式又可以分为CB型止水带(指中间有孔的中埋式止水带)、CP型止水带(指中间无孔的中埋式止水带)、EP型止水带(又称外贴式止水带或背贴式止水带，是指外贴式中间无孔型止水带)、EB型止水带(外贴式中间有孔的止水带，又称外贴式止水带或背贴式止水带)。

橡胶止水带常用的规格[中埋式橡胶止水带](#)格有300 mm × 6 mm，300 mm × 8 mm，300 mm × 10 mm，320 mm × 6 mm，320 mm × 8 mm，320 mm × 10 mm，350 mm × 6 mm，350 mm × 8 mm，350 mm × 10 mm，400 mm × 6 mm，[中埋式橡胶止水带](#)400 mm × 8 mm，400 mm × 10 mm等，常用型号为中埋式651型。