

武汉发电厂平板式车辆冲洗台厂家供应郑鸿运泰0039

产品名称	武汉发电厂平板式车辆冲洗台厂家供应郑鸿运泰0039
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZH YT0039 品牌:郑鸿运泰 类型:自动感应式
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

武汉发电厂平板式车辆冲洗台特别制作的旋转喷嘴清洗强度大，水的离心力强，确保清洗效果。高度智能的模块化设计，工地全自动洗车机可以直接执行无人值守机器本身的工作。工地全自动洗车机如何定期检查 and 正确的操作过程：

- 1.定期检查工地全自动洗车机设备主体结构下的地基是否有间隙和损伤。
- 2.定期红外线传感器保护带，长时间风吹雨淋日晒，如果进水，请及时更换或用防水胶带处理。
- 3.定期检查水喷头是否有杂物，及时找到并清理，防止喷水效果下降。
- 4.工地全自动洗车机制造商的筛选。
- 5.工地全自动洗车机配电柜要善于防尘防水，使用15天左右，要检查螺丝是否松动，螺丝要拧紧一次，以免损坏电气组件。
- 6.工地全自动洗车机配电柜禁止接入与本设备无关的电气设备。
- 7.定期清理沉淀池淤泥，在关闭设备电源的情况下进行，并有值班管理人员。
- 8.定期检查工地全自动洗车机三相电源是否有短路或接触不良引起的故障。

电机未运转时，电机的旋转磁场不平衡，电子产生负序电流，负序磁场和转子感应接近100HZ的电势，导致转子的电流急剧增加，导致电机过热，从而使泵燃烧坏掉。

武汉发电厂平板式车辆冲洗台产品的优势：

- 1.全自动清洗，无需人工操作；
- 2.清洗时间短，50秒清洗完毕；
- 3.节能环保清水循环利用，节约用水；
- 4.安装便捷，短短2小时即可使用，并且可随时转场；
- 5.专业清洗工程运输车辆。

武汉发电厂平板式车辆冲洗台产品作用：

- 1.彻底解决工程车辆对城市道路的污染；
- 2.特造型，经典设计 可选的自动排泥；
- 3.专业的防锈处理，持久耐用；
- 4.循环用水，节约大量水资源；
- 5.可适应不同的工地场地，转场方便

武汉发电厂平板式车辆冲洗台产品功能参数：

高压泵：1台

高压喷嘴：330个

冲洗方式：感应喷淋系统

大功率水泵及专用喷嘴，冲洗压力大于4.5Kg/cm,冲洗速度、干净、节水节能。

可连续冲洗