

被动防护网规格及型号 边坡防护网国家标准

产品名称	被动防护网规格及型号 边坡防护网国家标准
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动防护网规格及型号 边坡防护网国家标准， +++实力商家+++被动防护网的型号有RX-025,RX-050,RX-075,RXI-025,RXI-050,RXI-075.RXI-100,RXI-150,RXI-200,还有钢柱高度均不同，一般是没有厂家会存被动防护网的现货的，都是需要定做的，所以都是需要提前咨询订购的。

被动防护网规格及型号 边坡防护网国家标准， +++实力商家+++被动防护系统是由钢丝绳网、高强度铁丝格栅网、锚杆、工字钢柱、上下拉锚绳、消能环、底座及上下支撑绳等部件构成。系统由钢柱和钢绳网联结组合构成一个整体，对所防护的区域形成坡面防护，从而阻止崩塌岩石的下坠，起到边坡防护的作用。钢绳网被动防护网系统的特点在于：强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能。

消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高。与刚性拦截和砌浆挡墙相比：改变了原有施工工艺。使工期和资金得到减少。主动防护网系统是用以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖或包裹在需防护的斜坡或岩石上，以限制坡面岩土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌 加固作用 。

具有高柔性，高防护强度，易铺展性。适应任何坡面地形，安装程序标准化、系统化。

系统采用模切化安装方式，工期短，施工费用低。

系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了系统的超高寿命。系统能将工程队对环境的影响降到点，其防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固，便于人工绿化，有利于环保。

被动防护网的结构，其系统是立在边坡上的。主要体现在这个“立”字上。那么怎么立呢这就就要用到工字钢柱，钢柱主要分为两部门，一部门是底座，还是一部就是钢柱的主体。底座是用水泥浇筑在山坡上的，然后钢柱再连接再底座上面。这样被动防护网的主要的支撑主体就完成了，相当于咱们盖房的时候的大梁了。其次只有钢柱也是不稳定的，还需要拉绳，拉绳这里就要配合着锚杆来使用，把锚杆打入山坡里面，露出外面的鸡心环。

然后拉绳连接着锚杆与钢柱的，相当于进一步的稳固了钢柱的稳定性。这其中就要用到减压环了，减压环的作用，是避免了当被动防护网受到冲击的时候，不会把拉绳直接崩断，起到一个缓冲减压的作用。减压环是穿到拉绳里面的。