

信阳大型仓库工业提升门生产厂家

产品名称	信阳大型仓库工业提升门生产厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

信阳大型仓库工业提升门生产厂家

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门是常用的一种工业门，它的密封性能比较好，且安全性能也比普通的门好，在现在的厂子中也是被应用的广泛。在安装工业提升门之前，要先注意下提升门的尺寸，应该要与之前设计的尺寸保持一致，并且还要对导轨的位置进行测定。安装时，两侧的轨道平面要一致，如果是因为墙体本身的原因，导致平面不平整，那么就需要将背部垫平。安装工业提升门还要注意预卷问题，提升门的门体一般比较重，所以在卷轴上面应该预留一圈预卷，这样可以减少门帘对螺钉处的拉力。

工业提升门的安装步骤：

- 1、安装工业提升门之前，要先核实下门洞的尺寸，是否与它的尺寸相匹配，尺寸合适后就可以安装辅轨了。
- 2、辅轨的尺寸应该比门板长度各加70毫米，安装好就可以固定轨道了，安装轨道时要注意斜度，门洞每上升一米轨道要倾斜25px。
- 3、把扭簧中间支架，尼龙胶圈，固定法兰，与门体重量相匹配的扭簧，锁紧法兰，绕绳轮，轴承支架需要安装顺序套在中间轴管上。
- 4、下面就可以安装工业提升门门板了，安装门板需要用水平仪器找好水平，使得两侧门板一致，用垫子把门板垫平，安装两侧大合页，要注意按照顺序安装门板。

5、接着给扭簧上劲了，但不要超过规定圈数的半圈，别住钢棍，上好后安装电机，子啊调整各部位的协调性就可以了。

工业提升门各部分的设计特点：

1、门板材质：工业提升门自动抬杆系统板采用加厚双层镀锌彩钢板，内部用加强筋和聚氨酯发泡材料填充制作而成，具有隔热、隔音、保温等优点，实用于大型仓库和厂房大门。

2、电机：工业提升门专用电机，供电220V，功率375W-550W，配手动离合电动开门器，停电或紧急情况下可手动操作。

3、防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂装置。防止任何方式的门体伤害人、物的可能。

4、配件配置：采用2.5mm厚热镀锌钢板加工成型并经喷塑、高温烘烤等工艺精心制作，增加了防腐性、耐用性和美观性。导轨安装中两边衬有扶板，增加强度和美观度。

5、控制方式：采用无线电遥控操作或控制箱按钮操作，可使门体准确定位。

工业提升门的门体达到一定宽度时，就需要通过外置式加强筋确保其强度，这也能够让它在使用时也能低噪音开启，所以安装步骤比较重要。需要设计有外置式加强筋来确保强度。选择服务技术好的工业提升门厂家，提升门的价格较高，安装要求也较复杂，在提升门的安装过程中，选择一个施工质量较好的施工单位，以防止无法发挥提升门的作用，选择优质的提升门厂家可以减少不必要的损害，在快速卷帘门的后期的维护中，也会带来很大的方便。