

佳木斯竹木纤维墙板质量好

产品名称	佳木斯竹木纤维墙板质量好
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

佳木斯竹木纤维墙板质量好

快装墙板家装行业的发展，一站式家装服务不再是梦

随着时代发展，人们生活质量的要求越来越高，每个人都期望自己未来的新家不仅仅只是装饰，更是一种艺术，益博集成快装墙板，让每一个家都达到完美的标准。

公司的发展走过了一条不平凡的创业之路，构筑了以客户为中心的营销理念。我们始终以诚信、开扩、求实、创新的精神服务于社会，持续满足客户需求，向客户提供产品和服务是我们永恒的目标和追求。

益博集成快装墙板以设计为先导，是一家集成墙板环保新材料以及一站式定制整屋快装及配套家居的研发、生产和销售于一体的大型高新技术产业，我们的设计让您轻松拥有至善至美的家!

集成快装墙板广泛应用于家装和工装市场，尤其家庭、办公室、学校、医院、商业写字楼、宾馆、饭店、酒吧、KTV、娱乐休闲会所等装饰工程。选择帝班集成墙饰可以大限度的保证家庭、办公室、学校、医疗发生火灾时延缓火势的蔓延。

集成快装墙板经部门检测防火达到B1级，基本满足防火要求。

听说竹木纤维集成墙面会热胀冷缩，这是真的吗

竹木纤维集成墙面因为在家装中被广泛的使用，现已变成市场中装修界的宠儿，因为其拥有环保、快装、防潮、防火等优势，被大众所知晓，但是近几年来听很多大众反应竹木纤维集成墙面会热胀冷缩，这是不是真的呢?

竹木纤维集成墙面是有石粉和竹木纤维等主要原材料，再加上适度的加工助剂，用热压制取工艺，压接制作而成的一种新型高分子材料，多种不同材料及原材料要融合在一起，一定会经过高温，据统计压接制作过程中的温度可达到130度。相关数据Pc热膨胀温度为70，但是室温一般难以超过45度，难以达到变形的地步，可以说我们的担心并没有太大必要。

热胀冷缩只是一个相对的说法，热胀冷缩出现肯定是温度对竹木纤维集成墙面造成了一定的影响，温度直接影响收缩，特别是对硬质PC是有收缩比的，成型的pc收缩度大约是：0.1-0.5%，热变形温度：70

除此之外，竹木纤维集成墙面在加工过程中会在里面加入一些润滑剂、界面相容剂等来提升产品的特性！石粉的含量的多少、木粉的含量的多少同样是影响竹木纤维集成墙面特性的关键因素。而商家除了从配方上来提升竹木纤维集成墙面的特性外，竹木纤维集成墙面自身构造上，现阶段所选用的加厚或多孔空心构造都是一种防膨涨的手段。

所以说竹木纤维集成墙面会热胀冷缩，多数原因是因为温度过高引起的，适当的注意温度调节，竹木纤维集成墙面在制作时的工序都是十分严格的