

# 镇江市拉伸试验锌合金成分分析测试

产品名称	镇江市拉伸试验锌合金成分分析测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

钢筋焊接

材料名称

主要检测项目

数量

取样方法

闪光对焊

拉伸试验、弯曲试验

拉伸、弯曲试件各3个

从每批接头中随机切取6个试件，试件长度不小于 $(8d+240)$ mm。（d为钢筋直径）应在同一台班内以同一焊工完成的300个同级别，同规格牌号钢筋焊接接头为一批，当同一台班内接头数量较少可在一周内累计，累计不足300个接头，按1批计。

电弧焊（单、双面搭接焊、帮条焊）

拉伸试验

一组3个

从成品接头中每批随机切取3个接头作为试件。双面焊试件长度不小于 $(5d+240)$ mm；单面焊试件长度不小于 $(10d+240)$ mm。在现浇混凝土结构中，以300个同接头型式、同规格、牌号的接头为1批；在房屋结构中，以不超过二楼层中300个同接头型式、同钢筋级别的接头为1批，不足300个时，

按1批计。

## 预埋件钢筋T型接头

从每批接头中随机切取3个接头作为试件，试件的钢筋长度应不小于200mm，钢板长度和宽度均应不小于60mm。同类型以300个接头作为一批：一周内连续焊接的可累计，不足者按一批计。

## 电渣压力焊

从每批接头中随机切取3个接头作为试件，试件长度不小于 $(8d+240)$ mm。现浇钢筋砼结构中，应以300个同牌号钢筋接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过二层楼中300个同牌号钢筋接头作为一批；当不足300个接头时，仍应作为一批。

## 气压焊

拉伸试验，在梁、板水平钢筋连接中，需做弯曲试验。

从每批接头中随机切取3个(或6个)接头作为试件，试件长度不小于 $(8d+240)$ mm。验收批虽同电渣压力焊，但在梁板的水平钢筋连接中，应另切取3个做弯曲试验。

## 检测标准

钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-2001

钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012

## 备注

若某项试验结果不合格，可从同一批中再任取双倍数量的试样进行该不合格项目的复验。

## 紧固件材料常规测试

螺母：保证载荷试验、硬度试验、表面缺陷检查等；

钢螺母：硬度试验、保证载荷试验等；

外螺纹紧固件：拉力试验、楔负载试验、保证载荷试验、再回火试验、表面缺陷检查、硬度试验、脱碳试验等；

螺栓、螺钉和螺柱：表面缺陷检查、冲击试验、扭矩试验、增碳试验、再回火试验、脱碳试验、硬度试验、保证载荷试验、头部坚固性试验、楔负载拉力试验、拉力试验等；