

三端口单模光环形器

产品名称	三端口单模光环形器
公司名称	四川光发科技有限公司绵阳分公司
价格	700.00/根
规格参数	最大插入损耗:0.5dB 最大承载功率:500mw 工作波段:1290-1570nm
公司地址	四川省绵阳市科创园区创新中心B区305室
联系电话	0816-2333197 13989273630

产品详情

三端口光环形器技术指标:

三端口光环形器技术参数 单位 数值

工作波段 13 C-band L-band C+L

级别 P级 A级 P级 A级 P级 A级 P级 A级

三端口光环形器工作波长 nm 1290~1330 1530~1570 1565~1610 1530~1610

小隔离度 dB 40 35 40 35 40 35 40 35

大插入损耗 dB 0.8 1.0 0.8 1.0 0.8 1.0 0.8 1.0

三端口光环形器大偏振相关损耗 dB 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15

大偏振模式色散 ps 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

三端口光环形器小回波损耗 dB 50

小方向性 dB 50

三端口光环形器承载功率 mW 500

承载拉力 N 5

光纤类型 Corning SMF-28

工作温度 -5 ~ +70

运输/存储温度 -40 ~ +85

封装尺寸 mm 5.5 x 55

公司简介

四川光发科技有限公司成立于2011年，注册资本为1亿零10万元人民币。公司以客户需求为导向，致力于光纤通信领域耗材、器件、设备的研发、生产和销售，并提供相关的技术服务。公司产品三端口光环形器已广泛应用于广电总局、电力、军网、三大电信营运商、高校、研究机构等领域。

在政府主导的“5G新基建”和“一带一路”蓬勃发展的大环境下，为积极响应政府号召，适应行业发展趋势，拓展国际市场业务，绵阳分公司于2020年成立，旨在通过全新的平台和机遇，整合行业资源，对接国外优质经销商，以专业的团队来打造通讯领域的行业标杆。