

吐鲁番玻璃钢吸收塔 恒业玻璃钢 玻璃钢吸收塔批发商

产品名称	吐鲁番玻璃钢吸收塔 恒业玻璃钢 玻璃钢吸收塔批发商
公司名称	安丘恒业玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道汶中社区
联系电话	13573617505

产品详情

玻璃钢脱硫塔的管道堵塞的原因有很多，并不是循环水所导致的，如果是用的石灰石粉，浆液的含固量不能太高15~30，太高堵塞管道，浆液泵停运时一定要执行“隔离—放空—冲洗”的程序，石灰石细度和纯度要求也很高，细度要求达到94%，纯度要求达到90%，玻璃钢吸收塔厂家，循环水要求PH应该大于7，循环水高有利于节约吸收剂，玻璃钢吸收塔参数，因为吸收SO₂的浆液PH值较低。

玻璃钢吸收塔运用旋流技术、射流技术、压力雾化技术和冲击装置技术，使烟气和脱硫液充分接触，达到理想的脱硫效果。

脱硫液循环使用，有PH监测仪和控制系统联动，确保脱硫液的PH值控制在11左右，并采用泵前加药的方式。

塔内无运动件，塔体整体制作，降低了漏风率，有效地减少维修几率。

玻璃钢吸收塔采用PLC自控系统，操作快捷方便，玻璃钢吸收塔批发商，减轻用工量。

玻璃钢脱硫塔具有效力高、耐腐蚀性强，高强度、低噪音、体积小，拆装维修方便。对烟气中SO₂的浓度波动适应性强，不同的脱硫工艺可适应不同的煤中含硫量；脱硫剂可选用石灰、碱、氧化镁等多种形式，吐鲁番玻璃钢吸收塔，均能达到良好脱硫效果。采用和聚氯乙烯材料分段制作。塔体外表面采用防水、耐老化胶衣树脂做防老化面层。层数按大型及技术标准要求敷设，使塔体强度可靠。

废气处理设备运行条件

根据废气的性质(粘度、温度、湿度、压力、可燃性、毒性、稳定性和气体种类等)设计安全可靠的废气处理装置

废气处理达标效率

根据国家颁布的排放标准及污染源排放的废气浓度，选择高效的设备类型，如果一台设备不能满足要求则需要多台设备进行多级处理

占地面积及空间的大小

根据工程现场状况，合理布置废气处理工艺流程和设计设备类型

设备操作要求及使用寿命

要求设备结构简单，操作方便，便于更换吸收剂、吸附剂或催化剂等

吐鲁番玻璃钢吸收塔-恒业玻璃钢-玻璃钢吸收塔批发商由安丘恒业玻璃钢有限公司提供。安丘恒业玻璃钢有限公司 (www.0536frp.cn) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！