

# 一统江山5D仿花岗岩漆水包砂七彩石漆

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 一统江山5D仿花岗岩漆水包砂七彩石漆         |
| 公司名称 | 中山市乐俊化工有限公司                |
| 价格   | 1.00/桶                     |
| 规格参数 | 品牌:一统江山<br>规格:15L<br>包装:桶装 |
| 公司地址 | 广东省中山市三角镇工业区               |
| 联系电话 | 0760-23389797 13392927276  |

## 产品详情

### 一统江山5D仿花岗岩漆水包砂七彩石漆

目前在大多现代建筑工艺中，随着产品的升级，对于内外墙的装饰工艺也不断增高。而一统江山仿花岗岩漆是艺术涂料中，制作难度非常大的一类涂料，除在硬度上略有欠缺外，不论是质感，还是色彩都接近天然石材。

=====

仿花岗岩漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石。也称为水包砂七彩石漆、艺石漆、仿石漆等等，主要采用各种颜色的天然石粉配制而成。具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感。而又有防火、防水、耐酸碱、耐污染、永不褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于具备良好的附着力和耐冻融性能，因此特别适合在寒冷地区使用。

#### 一、仿花岗岩漆注意事项：

- 1、遵守各项安全生产规章制度；
- 2、严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工作业区；

- 3、禁止施工过程中吸烟、喝酒及酒后上班作业；
- 4、严禁高空抛物料及其它杂物；
- 5、进入施工吊篮作业区，必须系好安全绳、安全带及正确佩带安全帽；
- 6、未经施工负责人批准，不准任意拆除架设设施及安全装置；
- 7、高空作业时，严禁穿硬底鞋和带钉易滑鞋；
- 8、严禁使用过期、失效的物料、工具和设备等；

## 二、施工工艺：

### 1、基层处理

基层应平整、清洁、无起亮。混凝土及抹灰面层的含水率应在10%以下，PH值小于10.通常新抹基层在通风状况良好时，砂浆抹面夏季应干燥14天，冬季21天以上，未经检验物基层不得进行施工。施工时对墙体温度不宜低于5度，风力不大于4级，遇沙尘及下雨天气时不宜施工。基层处理完毕且干透后方可进行下一道工序。

### 2、腻子批刮

基层彻底清理干净且修补平整干透后，开始批刮外墙柔性腻子。批刮腻子时注意用力均匀，批刮以平、实、匀为准。尽量刮得少、薄而均匀，每遍刮涂厚度以不宜超过2mm，前道外墙柔性腻子彻底干透并打磨修整后再批刮下一道腻子。腻子批刮完后，形成坚固、均匀、平整、光滑的基层表面。

### 3、腻子打磨：

基层处理的腻子层干燥后，根据要求，选用合适的打磨方法和工具，将基层表面和腻子批刮痕迹及凹凸处打磨平整，使基层表面无粗糙感觉，表面光滑。打磨后清除表面浮灰方可进行下一道工序。

### 4、封闭处理：

用抗碱封固底漆进行封闭处理，可采用辊涂或喷漆的方法，使其均匀的涂覆在腻子层表面，注意不要漏刷，也不要刷得过厚。封闭底漆使用前先搅拌均匀。进行下一道施工时间间隔不少于2小时，以干透为准。如有分隔条应先划好分隔线，并涂刷好分隔线底色，待底色完全干燥后，再贴好美纹纸，做好遮挡。

### 5、涂刷底色一遍：

可采用辊涂或喷涂的方法，使其均匀的涂覆在封闭漆表面，注意不要漏刷，外墙底色使用前先搅拌均匀，进行下一道施工时间间隔应不少于2小时，以干透为准，如有分隔条应先划好分隔线，并涂刷好分隔线底色，待底色完全干燥后，在贴好美纹纸，做好遮挡。

### 6、喷涂多彩涂料：

底色干透后，开始喷涂多彩涂料，使用前应搅拌均匀，不能过快或用电动工具搅拌，一般喷涂两遍，注意要求空压机6-8个气压，专用喷枪垂直于墙面，喷头距墙面40-60厘米施工佳，一遍要求施工要充分将气压开大并把涂料打碎进行遮盖底色，一遍干燥后20-30分钟再涂刷第二遍，第二遍喷出涂料要求均匀覆盖

一遍颜色，喷完第二遍后，揭掉美纹纸，不好揭处用工具划开后再揭，注意保护涂膜。

#### 7、喷涂（或喷涂）罩面漆：

待多彩涂料常温干燥24小时后，开始涂刷罩面漆，罩面漆一遍成活，注意要均匀喷涂，不能涂刷过厚或过薄，不能漏喷，喷涂气压为4-6个气压，喷涂用量大约0.11-0.13L/平米/遍。漆涂用量大约0.08-0.10L/平米/遍。

#### 三、规格及特性：

仿花岗岩漆一般规格主要有15L与18L，其它规格来样定制。仿石漆包括：真石漆，仿砂岩漆，仿大理石漆，仿风化石漆，仿法国木纹石，仿玛瑙石，仿玉石，仿花岗岩漆，仿洞石漆等等。而真石漆则主要是由高分子聚合物、天然彩石砂及相关助剂制成的，干结固化后坚硬如石，看起来像天然真石一样。水包砂七彩石漆用于装修行业，可以起到美化的作用。具有防火、防水、耐酸碱、耐污染。无味、粘接力强，永不褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命

固联：一三三、九二九二、七二七六（微同）

=====

#### 四、公司简述：

乐俊化工有限公司现开拓出“瓦帕因特”、“塔萨尼”、“乔瓦尼”等玻璃胶系列品牌。主要产品有墙面漆、仿花岗岩漆、玻璃胶、结构胶、密封胶、免钉胶、发泡胶、美缝胶等，已被广泛应用于建筑、家居、装饰、工艺、工业等领域，所生产的产品质量层次分明、价格实惠，深受广大用户的认可，力争成为国内多功能建筑幕墙、门窗、装修装饰行业的佼佼者。努力成为用户信赖的胶粘剂品牌而奋斗。