

常温型板材石英砂酸洗剂 石英砂酸洗 石英砂清洁剂 石英砂酸洗剂

产品名称	常温型板材石英砂酸洗剂 石英砂酸洗 石英砂清洁剂 石英砂酸洗剂
公司名称	广州石英化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:酸大师 产品形态:固体 产品特征:单一配方
公司地址	广州市海珠区荷风街14号402房(仅限办公)
联系电话	020-89044080 13926430690

产品详情

一、公司介绍

广州石英化工科技有限公司（简称广州石英化工）是专注石英化工领域研究和发展的专业公司，公司技术团队已有多年石英化工产品开发和实践经验。

广州石英化工经过多年的技术积累和沉淀，形成了一系列专利级的特色工业清洗生产工艺和配方，特别是在石英石酸洗/石英砂酸洗技术方面，我们拥有多型高效、安全、易用、环保、经济的有机弱酸型的成熟配方和工艺，包括；石英酸洗剂（石英砂酸洗剂/石英石酸洗剂），非常适合现行石英石酸洗/石英砂酸洗行业的发展需求。

广州石英化为石英加工行业（石英石酸洗/石英砂酸洗）提供固体/液体/现场配制的石英酸洗剂、石英砂酸洗剂、石英石酸洗剂、石英酸洗原料、石英技术服务、石英技术学堂等相关石英助剂和石英技术的产品及服务。广州石英化工推荐客户优先选用固体石英酸洗剂（固体石英砂酸洗剂/固体石英石酸洗剂）。

二、常温型板材石英砂酸洗剂/石英砂清洁剂/石英砂清洗劑 -- 产品特点

本产品为安全、好用、易用、实用的板材石英砂酸洗产品。

- 1、石英砂酸洗剂配方为有机弱酸，配制和使用过程操作安全、简单。
- 2、可用于多种矿源板材石英砂酸洗。
- 3、石英砂酸洗剂可多次循环使用，减少废酸处理，节省成本。
- 4、根据打样实验数据进行推荐，减少偏差。

三、常温型板材石英砂酸洗剂/石英砂清洁剂/石英砂清洗剂 -- 产品效果

四、常温型板材石英砂酸洗剂/石英砂清洁剂/石英砂清洗剂 -- 产品效果

1、产品适用范围：本产品适用于常温板材石英砂酸洗，使石英砂增白增亮。2、产品使用方法建议：1) 配制方法：常温配制（水25 左右），定量生产用水，加入固体板材石英砂酸洗剂，然后开始搅拌，确保固体完全溶解。若有加热设备，推荐加热配制（水加热至40 左右）。2) 使用浓度：建议使用浓度（固体w/w)为3~10%。与您现行石英酸洗剂配方搭配使用浓度建议为3~5%，直接用作石英酸洗剂时使用浓度建议为5~10%。3) 石英砂酸洗温度：常温（20-35 ），不需要加热。4) 石英砂酸洗时间：一般8~16小时，视酸洗工艺条件而定，可根据实际情况调整石英酸洗时间。5) 退酸方法：使用低浓度的碱性溶液进行中和退酸，或多冲洗1~2遍直到pH值为中性，而不加碱性溶液。6) 循环使用：广州石英化工建议根据我司打样工艺数据所推荐的循环补充方法补加固体石英砂清洁剂，确保石英砂清洁质量稳定一致。