

高分子防护养护剂 广东混凝土养护剂性能 厂家直供量大从优

产品名称	高分子防护养护剂 广东混凝土养护剂性能 厂家直供量大从优
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	11900.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

混凝土养护要求：

1、混凝土拆模后可能与流动水接触时，应在混凝土与流动的地表水或地下水接触前采取有效保温保湿措施养护，养护时间应比上表规定的时间有所延长（至少14d），且混凝土的强度应达到75%以上的设计强度。养护结束后应及时回填。2、直接与海水或盐渍土接触的混凝土，应保证混凝土在强度达到设计强度等级以前不受侵蚀。并尽可能推迟新浇混凝土与海水或盐渍土直接接触的龄期，一般不宜小于6周。3、当昼夜平均气温低于5℃或气温低于-3℃时，应按冬季施工处理。当环境温度低于5℃时，禁止对混凝土表面进行洒水养护。此时，可在混凝土表面喷涂养护液，并采取适当保温措施。4、对于严重腐蚀环境下采用大掺量粉煤灰的混凝土结构或构件，在完成规定的养护期限后，如条件许可，在上述养护措施基础上应进一步适当延长潮湿养护时间。5、混凝土养护期间，应对有代表性的结构进行温度监控，定时测定混凝土芯部温度、表层温度以及环境温度、相对湿度、风速等参数，并根据混凝土温度和环境参数的变化情况及时调整养护制度，严格控制混凝土的内外温差满足要求。6、混凝土养护期间，应对混凝土的养护过程作详细记录，并建立严格的岗位责任制。7、安全注意事项（1）养护用的管路和设备应经常检修，电路管理应符合用电规范要求。（2）蒸养设备要专人负责，定期检修，严防火灾、烫伤事故。有危险的地域应有明显警告标示。（3）养护人员高空作业要系安全带，穿防滑鞋。（4）养护用的支架要有足够的强度和刚度、篷帐搭设要规范合理。（5）人员上下支架或平台作业要谨慎小心，在保护好混凝土成品，保证养护措施实施的同时，加强个人安全防护工作。8、砼养护法分为自然养护和加热养护两种：现浇砼在正常条件下通常采用自然养护。自然养护基本要求：1.在浇筑完成后，12h以内应进行养护；砼强度未达到1.2Mpa以前，严禁任何人在上面行走、安装模板支架，更不得作冲击性或上面任何劈打的操作。

混凝土养护剂适用范围：

新浇筑的大面积外露的混凝土表面的养护，如高速公路、飞机跑道，停机坪，工厂地坪，屋顶，挡土墙，预制梁、墩等；

新施工耐磨骨料地坪的表面养护;

不便人工养护的机场、烟囱、冷却塔、工民建等混凝土工程及水泥制品。