

纤维球过滤器 20 (m3/h)

产品名称	纤维球过滤器 20 (m3/h)
公司名称	青岛永琦琳工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:20 (m3/h) 型号:YQLXVQ3
公司地址	青岛市黄岛区珠海街道办事处烟台东七路70号
联系电话	86111937 15969839937

产品详情

处理污水量 20 (m3/h) 型号 YQLXVQ3

高效纤维球过滤器

纤维球过滤料是由聚酯纤维丝扎结做成球状（或扁平椭圆体）的，它与传统的钢性颗粒滤料相比具有弹性效果好，不上浮水面，空隙大，工作周期长，水头损失小等优点。在过滤过程中，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，比较符合理想滤料上大下小的空隙分布梯度，效率高，滤速快（20~50 m/h），截污容量大，纤

维球的过滤周期比砂滤料长3倍左右，过滤效果好，可再生，用汽水反冲洗，冲洗

水量为过滤水量的1~2%。直径 1000以上过滤器，配有针轮减速器搅拌装置，在反冲洗时筒内充满水，启动减速器搅拌装置，使桶内纤维球滤料上下翻滚疏松便于清洗。适用于各种水质的过滤。

主要技术参数：工作压力：0.1mpa~0.6mpa工作温度：5 ~ 40 （特殊温度可定做）单机流量：0.5 m³ /h ~210 m³ /h操作方式：手动操作产品规格： 300~ 3000水反洗强度：10 ~ 12l/m² · s过滤速度：20m/h~50m/h一般30m/h筒体材质：304、316l、q235衬胶或涂环氧