

贵阳高强聚合物砂浆价格 C50防水防腐砂浆

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 贵阳高强聚合物砂浆价格 C50防水防腐砂浆 |
| 公司名称 | 青岛卓能达建筑科技有限公司 |
| 价格 | 1800.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:卓能达 规格:25kg/桶 保质期:6个月 |
| 公司地址 | 山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818 |
| 联系电话 | 18538582683 18538582683 |

产品详情

聚合物砂浆是由水泥、骨料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成的。聚合物可以是由一种单体聚合而成的均聚物，也可以由两种或更多的单聚体聚合而成的共聚物。聚合物必须在环境条件下成膜覆盖在水泥颗粒子上，并使水泥机体与骨料形成强有力的粘接。聚合物网络必须具有阻止微裂缝发生的能力，而且能阻止裂缝的扩展。

种类与作用：

1、聚合物防水砂浆（硬性防水砂浆，柔性双组份防水砂浆）2、聚合物保温砂浆（EPS板上抹面抗裂砂浆、粘结砂浆，聚苯颗粒胶浆，玻化微珠无机保温砂浆等）3、聚合物地坪砂浆（自流平表层、基层）4、聚合物饰面砂浆5、聚合物加固砂浆（抗压强度 55MPa，劈裂抗拉强度 12MPa）6、聚合物抗腐蚀砂浆（抗酸、抗碱、抗盐、抗紫外线、抗高温等）7、聚合物修补砂浆8、其他类：瓷砖粘合剂、界面剂。

产品特点：

1.防水抗渗效果好；2.粘结强度高，能与结构形成一体；3.抗腐蚀能力强；4.耐高温、耐老化、抗冻性好；5.产品水性无毒，符合环保要求。

注意事项：

（1）施工期间及其后24小时环境温度不得低于5℃，避开雨期施工；（2）搅拌用水应符合建筑施工用水标准，严禁掺加其他任何物料；（3）施工完毕后应做好养护及保护工作，避免磕碰；（4）非正常接触产品造成身体不适时，请及时用清水冲洗，严重者须就医；（5）保质期为6个月，在装运过程中注意防雨防潮，储存时应保持干燥；（6）产品净重25kg ± 0.25kg。