

PC ABS 聚碳酸酯 聚丙烯合金上海拜耳

产品名称	PC ABS 聚碳酸酯 聚丙烯合金上海拜耳
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PC+ABS的详细说明联系. (173上海1769灿美8208)

PC/ABS，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯精（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，

PC+ABS的特性

PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性，是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.

2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.

3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。

4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好

PC+ABS的应用

可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。例如：手机外壳、计算机和商业机器壳体、电器设备、草坪园艺机器、汽车零件仪表板、内部装修以及车轮盖等）。

PC+ABS的加工工艺联系. (173上海1769灿美8208)

注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：

230~300C。模具温度：50~100C。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。

公司还供应PC/ABS的品种：

镇江奇美PC/ABS产品：330K,330KZ,345K,345KZ,345KP,365K.365KZ, 550K,540K,

上海拜耳PC/ABS产品：FR3010 , FR3002 , FR3008 , T88GF-20 , T88GF-10 , T85XF,T65XF

台湾台化PC/ABS产品：AC2000 , AC2300 , AC2500 , AC3100

公司货源充足，散货、柜货均有销售，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）敬请来函来电联系。（173上海1769灿羨8208）