

横向安装防火岩棉彩钢夹芯板/聚氨酯岩棉复合板/聚氨酯侧封彩钢夹芯板

产品名称	横向安装防火岩棉彩钢夹芯板/聚氨酯岩棉复合板/聚氨酯侧封彩钢夹芯板
公司名称	无锡市福源来彩板型钢有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	安装类型:横向安装 型号:600-1000 钢板表面:pvc氟碳漆 pe聚酯
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园北区莲杆路19号
联系电话	18961797879

产品详情

横向安装防火岩棉彩钢夹芯板/聚氨酯岩棉复合板/聚氨酯侧封彩钢夹芯板是以不燃性结构岩棉为芯材，以镀锌或镀铝锌彩色涂层钢板为饰面，两端聚氨酯封边，通过开发的胶粘剂，二者形成相互作用复合而成的高品质节能建筑板材。粘结剂采用喷涂方式进行布胶，使用量是常规产品的3倍，增加粘结强度。

聚氨酯封边型岩棉复合板为中间是结构岩棉，两侧距端部各有50mm宽聚氨酯保温材料，也可以做成全部由岩棉填充的复合板。

它集防火、保温隔热、隔噪音与美观装饰性于一体。聚氨酯封边岩棉复合板又称新型岩棉夹芯板，也叫聚氨酯侧封岩棉复合板、聚氨酯侧封岩棉夹芯板、聚氨酯封边岩棉夹芯板、新型岩棉节能保温板、新型岩棉复合板、金属面新型岩棉复合板等。

聚氨酯封边岩棉复合板（横向安装聚氨酯彩钢夹芯板）具有轻质、高强度、保温隔热、美观耐用等优点，是建筑与装潢融为一体的建筑安装快捷。广泛用于大跨度厂房、仓库、办公楼、别墅、楼顶加层、空气净化房、冷库、商店、售货亭和临时用房。横向安装聚氨酯彩钢夹芯板平方米重量低于14KG可以充分减少结构负荷，降低外墙结构造价。

两侧聚氨酯岩棉夹芯板，横向安装聚氨酯彩钢夹芯板?聚氨酯封边岩棉复合板，自重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可的提益，节省工期。防火彩钢板夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完全能够满足活动房防火规范要求。

芯材厚度：50mm、75mm、100mm、150mm、200mm（特殊厚度可定制）

产品性能对比：

导热性能对比，聚氨酯导热系数为0.021w/m.k，岩棉为0.43w/m.k玻璃丝棉为0.05w/m.k，40mm厚的聚氨酯夹芯板保温效果相当于80mm厚的岩棉和100mm厚的玻璃丝棉，济宁聚氨酯夹芯板生产厂家，金属幕墙板，从空间角度分析可节约3/5的墙体使用空间。

吸水性能对比：聚氨酯几乎不吸水，可直接浸泡在水里。岩棉有缝有空腔粘结，空气、水容易渗入。玻璃丝棉吸水严重，吸水后的玻璃丝棉会失去保温性能，并且容易引发生长，长时间搁置会造成粉化，老化的玻璃丝绵对人十分害。