

威宝机械 匀质板生产线制造 匀质板生产线

产品名称	威宝机械 匀质板生产线制造 匀质板生产线
公司名称	山东威宝机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇河东路198号
联系电话	18605386281

产品详情

TEPS热固复合聚防火保温板外墙外保温系统施工条件

1.1 基层墙体工程应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）和《砌体工程施工质量验收规定》（GB50203-2002）的要求，外门窗口安装完毕，并经有关部门检查验收合格。

1.2 伸出墙面的消防梯、落水管及各种进户管线和空调器等的预埋件、联结件应安装完毕，并按外墙外保温系统厚度留出间隙。

1.3 施工用脚手架或吊篮应按规定搭设，

1.4 门窗外框与墙体连接处应预留保温层厚度。

1.5 基层应坚实、平整，保温层施工前，应进行基层处理。

1.6 外保温工程施工期间以及完工后24小时内基层及环境空气温度不应低于5℃，夏季应避免阳光的暴晒，匀质板生产线合同，风力在5级以上及雨天不得施工。

1.7 施工人员应经过培训并经考核合格后方可上岗施工。

匀质板与热固复合聚苯板一样吗

改性聚苯板是一个大类，包括我们常说的匀质板、硅质板、真金板等，他们万变不离其宗。采用分仓式用不燃材料，把这个EPS颗粒包裹起来。根据JG/T536-2017《热固复合聚泡沫保温板》规定，热固复合聚泡沫保温板以聚泡沫颗粒或板材作为保温基体，使用处理剂复合制成的板状制品，其复合工艺主要有颗粒包覆、混合成型或基板渗透等，在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。该产品按密度分为：D型，低密度型，标称密度35~50kg/m³，采用以有机材料为主要成分的处理剂通过颗粒包覆处理加工制成。G型，高密度型，标称密度140~200kg/m³，采用以无机材料为主要成分的处理剂通过混合成型或基板渗透处理加工制成。按导热系数分类分为：040级，导热系数 0.040W/(m·K) 对应D型（低密度型）050级，导热系数 0.050W/(m·K) 对应G型（高密度型）060级，导热系数 0.060W/(m·K) 对应G型（高密度型）

切割尺寸的调整

当客户需求产品尺寸发生变化时（厚度方向），匀质板生产线制造，需要重新调整分片带锯以及去包带锯的高度。投用分片带锯的高度决定产品的厚度。

分片带锯编号规则：靠近纵切锯的分片带锯编号为1，编号依次递增，去包带锯编号。例如现场设备为10头锯，则靠近纵切锯的分片带锯编号为1号，次靠近的分片带锯编号为2号，匀质板生产线，依次类推，去包带锯编号为11号。

分片带锯的升降：分片带锯的升降可以调整产品的尺寸，通过我公司的升降系统，实现整个过程。下面通过一个例子说明。

例如：现有设备为10头锯1套，需要70mm、40mm厚规格的成品块。

威宝机械(图)-匀质板生产线制造-匀质板生产线由山东威宝机械有限公司提供。山东威宝机械有限公司（www.vibor.com.cn）位于山东省泰安市泰山区省庄镇河东路198号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威宝机械在保温、隔热材料中享有良好的声誉。威宝机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。威宝机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。