

便捷式20kw静音汽油发电机

产品名称	便捷式20kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽新款静音汽油发电机有了更加年轻的前脸和更加修长的发电机身曲线，扎实的做工和良好的口碑都使它成为了中级发电机市场的一方霸主。大泽静音汽油发电机统一的钛镁合金外壳，流线型设计，采用新通信用开关电源系统技术，充电电流符合充电曲线，能够参考电流、电压等信息自动调整均充/浮充、恒流/恒压等充电方式。同时具有电池容量和负载容量灵活设置功能，可针对基站拥有的不同容量电池和不同大小负载进行智能充电供电，在确保电池充满的同时有效保障电池使用寿命。

便捷式20kw静音汽油发电机参数如下：

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原专用化油器

科学的存放也是保养汽油机发电机的一个重要环节。对于汽油机发电机的贮存应注意以下几点：

- 1.放尽油箱、化油器里的燃油。避免残余燃油因长时间停留而产生胶结，堵塞燃油通道和化油器油道、粘结浮子针等。
- 2.取出火花塞，滴入几滴清洁机油并空拉几下，让缸壁形成一层黏膜。（此时应关闭熄火开关，没有熄火开关应注意高压点火线，避免高压电击）。如果条件允许的情况下也可取下气缸盖用竹片清除燃烧室内的积炭。
- 3.清洗化油器和空滤器。将化油器和空滤器拆卸，分别放入盛有清洁纯汽油的干净器皿中清洗，清洗干净后取出待其自然挥发和风干后安装还原。
- 4.清除机体，特别是散热片的积尘。清除干净后，用少许机油涂于金属件表面，以避免生锈和氧化。
- 5.装箱。汽油发电机装箱后应放置在干燥、通风的地方贮存。