

实验室用锂电池测试用恒温箱

产品名称	实验室用锂电池测试用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	产品名称:电池恒温测试箱 温度:2-48度恒温可调 容量:多通道多型号
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

锂电池大致可分为两类：锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂，并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生，其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高要求限制，现在只有少数几个的公司在生产这种锂金属电池锂电池体积小，重量轻、充电快、耐用久、是新能源。工业锂电池价格在2元15元左右，要看真正的容量与是否带保护板的。锂电池的制作成本高，制作设备昂贵人工成本占到制作成本的40%左右，价格大概是铅酸电池的三倍左右锂电池价格主要是与其电容量有关，因为容量越大，所储存的电能就越多，例如对于电动车来说就可跑的更远了。所以要先确定锂电池的规格包括电压，容量等参数。

实验室用锂电池测试用恒温箱公司说明-

北京福意电器有限公司自创1999年立之日起便把提供的方案和完善的售后售后作为生存和发展的核心竞争力。我们将与您共同发展，共同创造良好的生存空间，共享利益，共享财富,公司秉承“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，坚持“客户优良”的原则为广大客户提供优良的售后,惠顾。

福意联实验室用锂电池测试用恒温箱用于

实验室用锂电池测试用恒温箱型号说明：

-----产品型号
容积大小 温度范围 外型尺寸-----
-----[2-48 单门恒温测试箱]型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48
外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm
-----[2-48 双门恒温测试箱]型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1830mm型号:FYL-YS-1028L 1028L
温度:2~48 外型尺寸:1267*680*2105mm -----
-----[0-100 高温恒温测试箱]型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100
外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100
外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
外型尺寸:595*675*1795mm-----[
-30-10 低温测试箱]FYL-YS-128L 88L 温度:-30-10 外型尺寸:550×560×850mm

实验室用锂电池测试用恒温箱产品说明说明：

- 1) 产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。
- 2) 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3) 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 4) 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温报警功能，双安全门锁设计，保证箱体内部产品的安全存放。
- 5) 高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能保持箱体内部温度 ± 1 优良稳定；
- 6) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7) LED显示面板，触摸式按键，在2-48 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度，物品存放更安全。
- 8) 低噪音设计,采用优良优良压缩机，噪音低于39dB(A)，。
- 9) 多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗
- 10) 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 11) PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。

实验室用锂电池测试用恒温箱售后说明：

产品通过证书；实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的售后，福意联电器掌握关键，具备市场同类产品优良的优势，产品通过强制性产品证书；产品通过ISO9001证书。

勤发发