

奥林巴斯BX43显微镜

产品名称	奥林巴斯BX43显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:其它 型号:BX43 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

奥林巴斯BX43显微镜

用途：可观察普通无色的切片及透明体液等观察，用于临床工作。

1.工作条件

1.1室内使用

1.2环境温度：0-40（非冷凝）；相对湿度：10%-90%

1.3电源要求：220V 50-60HZ

2.主要技术指标

2.1 正置生物显微镜

2.1.1 正置生物显微镜，整机原装进口,具有多种观察方式

2.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离 45mm

2.1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，细小微调刻度单位 1微米

*2.1.4 观察镜筒：带三档调光宽视野三目镜筒，视野数 22mm,倾角为30°；

*2.1.5 照明装置：智能专业照明器，LED光源，转换不同倍率物镜时光强自动控制

2.1.6 高性能物镜：

4X (N.A. 0.1 , W.D. 17)

10X (N.A. 0.25 , W.D. 10.6)

20X (N.A.0.40,W.D.1.2)

40X (N.A. 0.65 , W.D. 0.6 spring)

60X (N.A. 0.8 , W.D.0.2spring, oil)

2.1.7 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8 目镜：10X宽视野目镜，视野数为22；

2.1.9 物镜转换器：编码型五孔物镜转换器，可自动识别物镜倍率和自动调节光强亮度。

2.1.10 聚光镜：等光程消色差聚光镜，N.A. 1.4

2.2 摄像系统:500万像素彩色CCD摄像系统,，实时的预览和聚焦，全场 (Full Filed) 图像刷新率可达25幅每帧，选择ROI时，图像刷新率更高；

配置：显微镜主机	一台
宽视野目镜	两只
三目观察头部	一个
编码型五也转盘	一个
4倍 \ 10倍 \ 20倍 \ 40倍 \ 100倍物镜	各一个
钢丝传动载物台	一个
切片夹	一个
聚光镜组	一个