

防滑煤仓衬板 科通橡塑应用范围 鹰潭煤仓衬板

产品名称	防滑煤仓衬板 科通橡塑应用范围 鹰潭煤仓衬板
公司名称	德州科通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业园黄山路
联系电话	13853458607

产品详情

超高分子量聚乙烯板材(UHMWPE)煤仓衬板的特点：，耐低温，卫生，焦化厂煤仓衬板，重量轻，比重是钢材的1/8.因此，是用做散装物料储存及运输设备衬里的材料，如储仓，流槽等。煤仓衬板广泛应用在电力，钢厂，煤矿等等行业中。煤仓衬板的性能：1、使用性广，有适应低温环境直接输料的胶粘型衬板。这种高耐磨板材为适应各种环境条件下的安装应用，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，便于安装维修。如操作条件十分困难的煤矿井下安装料斗，溜槽，冶金行业的供料漏斗等的应用，能输送过程中粘结和堵料这个老大难问题，实现安全，正常生产。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州科通橡塑制品有限公司

德州科通橡塑制品有限公司是尼龙衬板、高分子聚乙烯板、煤仓衬板、聚乙烯板、稀土含油尼龙衬板、MC尼龙衬板、超高分子量聚乙烯板、异型件、尼龙棒、含油尼龙衬板、含油稀土尼龙衬板、耐磨板、阻燃板、工程塑料、护弦板、pe板等产品专业生产加工的有限责任公司。经河南、山东、山西、河北等省众多煤矿和电厂使用表明，有效的解决了堵仓问题，其煤仓的有效利用率均由20%--50%提高到100%，避免了因堵仓造成的生产中断和捅仓事故，降低了仓料破碎率，节约了清仓费用.大大缩短了装车时间，减少了压车皮现象，降低了工人的劳动强度，社会效益和经济效益都很显著。煤仓衬板的工作环境:1、工作环境复杂，粉尘过多、光线不足，容器内作业。

进行煤仓衬板安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，鹰潭煤仓衬板，并且螺钉头母

总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，防滑煤仓衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

煤仓衬板的形成

我国煤矿、电厂、码头储存煤炭的煤仓基本上都是用混凝土浇注而成，upe煤仓衬板，其表面不光华，摩擦系数大，吸水性高，这是经常造成粘结和堵仓的主要原因。特别是在软煤开采，粉煤多、水分大的情况下，堵仓事故尤其严重。

防滑煤仓衬板-科通橡塑应用范围-鹰潭煤仓衬板由德州科通橡塑制品有限公司提供。德州科通橡塑制品有限公司（www.niulongchenban.com）位于山东省德州市宁津县工业园黄山路。含油稀土尼龙作为一种工程塑料，它具有很多优点：1、质量轻2、降低噪音3、机械性能好4、具有良好的回弹性能5、具有优异的耐磨性和自润滑性。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科通橡塑在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。科通橡塑取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。科通橡塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.ketongnlcb.com）还是从事德州尼龙衬板，含油尼龙衬板，MC稀土含油尼龙衬板的厂家，欢迎来电咨询。