

道路标志牌价格 道路标志牌 日照国越交通

产品名称	道路标志牌价格 道路标志牌 日照国越交通
公司名称	日照市国越交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市潍坊路109号
联系电话	13906337571

产品详情

交通标志牌制作要求

- 1、交通标志牌悬臂式象征杆（L杆）选用八角型钢制造，高速道路标志牌，是象征牌的支撑立杆。L杆悬臂长度应依据实践道路装置交通象征的条件选用规模为6m~11m。
- 2、交通标志牌高架桥或立交桥上的单立杆直接装置在防撞栏上，立柱底板需依据防撞墙旁边面弧度加工制造，并选用4支以上 16mm膨胀螺栓固定。
- 3、交通标志牌象征底板选用滑动铝槽加固时，加固方法按GB5768-1999附录E图E1。
- 4、交通标志牌钢管顶端应加帽、象征立柱、杆件、螺栓及螺母在热镀锌处理待枯燥后需喷涂银灰色热镀锌漆三层。扣件、结合件和衔接件等配件应选用与被衔接资料相一致的资料，当触摸的金属资料不一起，道路标志牌价格，应铺设绝缘资料，以防止电解腐蚀。

节水标志牌需定期更换

在公共场所，节水交通道路标牌是为了提高公民文明意识，让大家有更好的环保意识。由于节水标识牌数量多，一般采用PVC或亚克力板贴喷画制作，产品整体美观。

这些节水标识牌为何要定期更换呢。首先，从材料来说，到了三年以后，标识内容颜色会变浅

，这个时候节水标识牌的字迹图案就会很模糊，不能很好地起到提示作用。这个时候肯定需要更换新的标识牌，以起到继续节水宣传的作用。其次，节水标识牌也要有一定创意性，只有这样才能吸引人们的眼球，道路标志牌，所以用久的节水标识牌需要更换成新的创意标识。

交通道路标志的设置

1、交通道路标牌原则上要避免不同种类的标志并设。解除限制速度标志、解除禁止超车标志、路口优先通行标志、会车标志、停车让行标志、减速让行标志应单独设置;如条件受限制无法单独设置时，一个支撑结构（支撑）上多不应超过两种标志。标志板在一个支撑结构（支撑）并设时，应按禁令、指示、警告的顺序，道路标志牌哪家好，先上后下，先左后右的排列。

2、警告标志不宜多设。同一地点需要设置两个以上警告标志时，原则上只设置其中需要的一个。（警告标志：警告车辆，行人注意道路前方）

道路标志牌价格-道路标志牌-日照国越交通由日照市国越交通设施工程有限公司提供。道路标志牌价格-道路标志牌-日照国越交通是日照市国越交通设施工程有限公司（www.sdguoyue.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：董国越。