

电池循环测试25度恒温箱

产品名称	电池循环测试25度恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	4894152.00/台
规格参数	产品名称:电池恒温测试箱 温度:2-48度恒温可调 容量:多通道多型号
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

二次电池性能主要包括哪些方面? 主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等, 其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等。

优良电池块有哪些电性能指标怎么测量? 电池块的主要电性能指标: (1) 容量 该指标反映电池块所能储存的电能的多少是以毫安小时计, 例如:1600mAh是意味着电池以1600mA放电可以持续放电一小时。(2) 寿命 该指标反映电池块反复充放电循环次数。(3) 内阻 电池块的内阻越小越好, 但不能是零。(4) 充电上限保护性能 锂电池充电时, 其电压上限有一额定值, 在任何情况下, 锂电池的电压不允许超过此额定值该额定值。由PCB板上所选用的IC来决定和保证。(5) 放电下限保护性能 锂电池块放电时, 在任何情况下锂电池的电压不允许低于某一额定值该额定值, 由PCB板上所选用的IC来决定和保证。需要说明的是, 在优良中一般锂电池块放电时, 尚未到达下限保护值, 优良就因电池电量不足而关机。(6) 短路保护特性 锂电池块外露的正负极片在被短路时, PCB板上的IC应立即加以判断, 并做出反应关断MOSFET。当短路故障排除后, 电池块又能立即输出电能, 这些均有PCB上的IC来识别判断和执行。

电池循环测试25度恒温箱公司说明-

北京福意电器有限公司是冷藏, 恒温, 低温, 冷藏运输等设备、与的企业。我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物冰箱制药等领域, 并以可靠的质量和稳定的性能, 优良的售后保障等赢得了客户的肯定与认同。

福意联电池循环测试25度恒温箱用于用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能, 高性能电池测试和项目的用试验设备。用以保证电池在测试电流, 电压等参数时的严格环境: 无振动, 干燥低湿, 恒温试验。以往电池测试都是在实验室里, 由空调来简单的控制温度, 特别在夏天温度波动大, 湿度大, 再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的干扰, 使整个环境达不到实验的要求。还有空调的常年运转, 耗能大。电池测试用保存箱的出现, 有着更优良的环境控制, 解决了电池测试的苛刻试验条件, 得到了广泛的应用。

电池循环测试25度恒温箱型号说明：

-----产品型号	
容积大小 温度范围 外型尺寸	-----
-----[2-48 单门恒温测试箱]	型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595*570*865mm	型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595*590*1215mm	型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595*570*1445mm	型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595*695*1315mm	型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm
-----[2-48 双门恒温测试箱]	型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1830mm
型号:FYL-YS-1028L 1028L	温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm
-----[0-100 高温恒温测试箱]	型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595*565*860mm	型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595*565*1440mm	型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595*675*1795mm	-----[
-30-10 低温测试箱]	FYL-YS-128L 88L 温度:-30-10 外型尺寸:550 × 560 × 850mm
-----	-----

电池循环测试25度恒温箱产品说明说明：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 10、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

电池循环测试25度恒温箱售后说明：

精工打造 十六年的——福意联1·故障率低：采用国外优良全封闭压缩机，可连续长时间无故障工作

，已到达水平。2·售后售后：完善的售后售后体系为您保驾护航，优良时间响应客户并解决问题。3·应用广泛：本产品采用制冷加温系统，可加温可制冷，并达到优良的恒温效果。4·操作简单：简单傻瓜式的操作设计使用户一目了然，很快的投入使用。

勤发发