煤着火点温度测定仪-兴鹤仪器厂家供煤炭燃点测试仪

产品名称	煤着火点温度测定仪- 兴鹤仪器厂家供煤炭燃点测试仪
公司名称	鹤壁市兴鹤热值仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兴鹤 制造厂家:兴鹤煤炭化验设备公司 规格:微机煤燃点测试仪
公司地址	鹤壁市山城区长风路与人民路交叉口东600米
联系电话	0392-2823596 17639285432

产品详情

煤着火点温度测定仪-兴鹤仪器厂家供煤炭燃点测试仪，煤燃点测定仪，煤的着火点温度测试仪，煤炭燃点测定仪为您提供质优价廉煤炭燃点测试仪，煤燃点测定仪，煤的着火点温度测试仪，煤炭燃点测定仪系列产品,欢迎您来电垂询高精度燃点检测设备，煤炭自燃点检测仪价格,煤炭燃点检测仪报价！索取煤炭着火点测定仪,煤炭燃点检测仪的资料及热值仪使用说明书。

煤着火点温度测定仪-兴鹤仪器厂家供煤炭燃点测试仪技术特点：

1、电脑与控制器双向通讯，实行全面监控；自动控制、显示加热炉的温度；自动测定、显示煤样温度；自动绘制炉温随时间变化曲线；自动绘制煤样温度与炉温之差随时间变化曲线

2、自动计算试验结果、精确可靠

3、储存历次试验数据，供查询、打印

4、计算机控制显示，便于分析和维修

5、符合GB/T 18511-2001要求

煤炭着火点温度测定仪实验方法

一、样品及试剂要求：煤样要求为0.2MM分析煤样【隔天实验的煤样应当进行干燥处理】【催化剂】亚硝酸钠应当干燥1小时。亚硝酸钠研磨成应当为粉状。

二、样品重量级比例：煤样品的的重量0.1克。【正负差值为0.0002】催化剂【亚硝酸钠】重量为0.0750【正负差值0.0002】

三、仪器使用

1、把称好的样品放入石英管中。将样品放入仪器中，插入热电偶

2、打开电源开关。按【停止按钮】约3秒左右，屏幕显示【STOP】字符，在按【运行按钮】约2秒，屏幕出现【run】字符。仪器自动开始升温。

3、点击【燃点测定仪软件】输入样品编号，进入系统。约40分钟，点击【重启键】。实验完毕，燃点测定仪软件一次自动记录所测固体物质招火点的温度。在软件页面点击【报告打印页面】，实验结果自动保存。

煤着火点温度测定仪-兴鹤仪器厂家供煤炭燃点测试仪主要性能指标：

1、功 率：不大于1Kw

2、测温范围：0～600℃ 准确度：0.5级 分辨率：0.1℃

3、测时范围：0～999min 测时精度：±30s/24h 分辨率：1 s

4、升温控制：100℃以后5℃/min