LAX UM-920 真分集无线麦克风系统 超心形话筒头

产品名称	LAX UM-920 真分集无线麦克风系统 超心形话筒头
公司名称	山东锐丰东恒文化创意有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐丰LAX 型号:UM-920 产地:广州
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室（注册地址）
联系电话	18953111360 13051302429

产品详情

UM-920 真分集无线麦克风系统 超心形话筒头

（一）系统概述

这是一款追求高品质，高稳定性的真分集U段无线麦克风系统，音色清澈透明、干净通透，频响宽且平直，适合不同的音箱系统；手握话筒，音箱不会发出噼噼啪啪的类似爆竹之声。搭配有抑制反馈功能的超心形话筒头，能将清甜圆润的人声、歌唱演讲的情感细节表现得淋漓尽致，是演唱和演讲的理想伙伴。

接收机的操作界面简洁，采用图形化和菜单选择操作方式，全显示于屏幕上；转动飞轮，光标移动，按飞轮键即可改变相应图标对应的功能参数，再按飞轮确认保存参数。功能图标有8个：频道、静嘈、增益、扫频、锁定、对频、功率和频率修改 ；发射机的电量、信号强弱和天线状态，全监控；有2000个加密码的通讯频率，任意选择，自动扫描；数字导频和杂讯减嘈技术的有机结合，杜绝无线信号干扰。

（二）系统主要特点

1.系统功能设置，采用菜单式操作。

2. 接收机和发射机采用坚固金属外壳。

3. 接收机预设存储200个固定频率；2000个自由设置频率，按25kHz频率步长间隔，任意选取，通讯加密码。

4. 自动扫描功能，对频时自动寻找没有干扰的可用频率

5. 接收机与发射机，一键自动对频，对频成功的标示，显示在接收机屏幕上。

7. 接收机通过无线传输控制信号的方式，与发射机的设置同步，监控发射机工作状态：

比如：接收机监控发射机的电量；监控发射机的关或开状态；设置发射机的功率。

8. 高品质的真分集接收技术，信号随时随地畅通，稳定不中断。

9. 数字导音技术和杂讯静嘈技术，杜绝无线射频信号的干扰。

10. MDX降嘈器，独到的压缩和扩展音频处理技术，让声音清澈透明，干干净净。

11. 接收机设置四路无线信号接收高频的放大器，保证无线信号传输，时时刻刻畅通。

12. 图形化的系统锁定功能，避免随时改变系统设置。

（三）技术参数

UM-920接收主机技术参数

射频传输范围：　　UHF 630 MHz - 937 MHz

振荡模式　　ＰＬＬ相位锁定频率合成

接收机自由频率　　2000个任设定，以25kHz步调手动调谐

频率响应范围　　50Hz - 18kHz 视话筒类型而定

音频锁定　　33KHz 载波（数字编码调制）

减嘈静音模式　　数字导频及杂讯双重控制

频率稳定度　　± 0.005%

接收机工作原理　　自动选讯（真分集设计）

接收机灵敏度　　-100dBm

音频失真度　　≤ 0.5%

信嘈比　　> 115 dB (A)

音频输出电平　　(平衡） 2.2 V (开放式）（非平衡） - 40 dBv / 1K

输出电平　　+ 10dBv

输入阻抗　　非对称1M 欧姆，平衡式40K 欧姆

信嘈比　　> 115 dB (A)

工作距离　　理想直线距离100米

天线接口　　2 TNC , 50欧姆

音频接口　　（平衡） XLR

音频接口　　（非平衡）6.3mm

电压供应　　DC 12V -15V

外形尺寸（接收机）　　478mm x 190 mm x 45 mm

UM-910H 手持话筒 技术参数

天线　　内置式

输出功率　　< 10 mW

使用电流　　≦110 mA

工作时长　　（ 发射机）高功率档 > 8
小时，低功率档 > 12小时

频率调整　　红外线自动对频

音频传输范围　　（ MIC ）50Hz - 18KHz

音频偏移度　　± 68KHz

换能器类型　　动 圈

音频灵敏度　　1.6mV / Pa

声压级　　152dB (SPL)max.

发射工作范围　　理想直线距离100米；

拾取特性　　超心型

电池　　DC 2节 1.5 V (AA电池 ）`

话筒长度　　280 mm

UM-910P 头戴话筒发射机技术参数

天线　　外置式

输出功率　　< 10 mW

使用电流　　≦110 mA

工作时长　　（发射机）高功率档 > 8 小时，低功率档 > 12小时

假象谐波　　< -60 dB

频率调整　　红外线自动对频

音频传输范围　　（MIC）50Hz - 18KHz

音频偏移度　　± 68KHz

换能器类型　　电容式

音频灵敏度　　1.8mV / Pa

声压级　　128dB (SPL)max.

拾取特性　　全向型

电池　　DC 2节1.5V(AA电池)