

# XPS挤塑板专用界面剂较强的粘结性解决了结层间的空鼓脱落

产品名称	XPS挤塑板专用界面剂较强的粘结性解决了结层间的空鼓脱落
公司名称	贵州卓能达建筑材料有限公司
价格	240.00/桶
规格参数	品牌:卓能达 型号:H-305 产地:贵阳
公司地址	长顺县白云山镇鼠场工业园
联系电话	18638246390

## 产品详情

### 挤塑板专用界面剂

本产品是由高分子聚合物乳液为基料，辅以多种填料精制而成的一种高分子聚合物液体挤塑板（XPS）专用界面剂。产品具有优异的渗透性、优良的粘结性、良好的耐水性、透气性及耐候性能，并具有较好的抗碱性和耐老化性能，可在基层之间形成网状体系，从而大大提高了粘结强度，解决了结层间的空鼓、脱落等质量问题。提高了系统的机械强度和工程的安全性，延长了建筑物的使用寿命。

#### 一、应用范围

主要用于挤塑板（XPS）处理，以增强挤塑板（XPS）与基层的粘结力，避免空鼓，脱落。

#### 二、技术指标

GB/T 30595-2014《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》

项 目	技术指标（I型）
容器中状态	色泽均匀，无杂质，无沉淀，不分层
冻融稳定性（3次）	无异常
储存稳定性	无硬块，无絮凝，无明显分层和结皮

成膜温度/		0
不挥发物含量/%	用于不带表面的毛面板	18
	用于带表皮的开槽板	22

### 三、产品特点

1. 具有高度的柔软坚韧性和良好的透气性、抗冻融、耐水、耐老化，无味、对环境友好，为绿色环保产品。2. 优越的抗酸碱性和耐候性能，更能赋予产品良好的与酸、碱性材料的适应性和亲和性。3. 可在潮湿环境下施工与硬化，施工简便快速省工省料。

### 四、施工工艺

基层处理：挤塑板（XPS）表面必须干净、无浮灰、油渍。

1、粘贴挤塑板前先在板材的粘贴面上进行界面处理，具体为：打开界面剂桶，稍作搅拌，用滚筒均匀地滚涂于将要粘结的板材面上，也可用刷子刷在将要粘贴的板材面上，在界面剂干固完成后就可以进行板材粘贴施工。

2、贴完板材后对将要涂抹抹面砂浆的板材面界面处理，板材粘贴完后24小时（冬季48小时）后，方可进行界面施工，具体为：打开界面剂桶，稍作搅拌，用滚筒均匀地滚涂于将要抹灰的板材面上，也可用刷子刷在将要抹灰的板材面上，在界面剂干固后就可以进行抹灰施工。

参考用量：0.2kg/m<sup>2</sup>，实际用量因施工中多种因素影响的不同而不同。

### 六、包装储存

塑料桶包装，20kg/桶。室内正温、阴凉、干燥、通风储存，保质期12个月。