

彩钢瓦翻新喷漆公司 赣州喷漆公司 广莱实业

产品名称	彩钢瓦翻新喷漆公司 赣州喷漆公司 广莱实业
公司名称	江西广莱实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新南大道江西印刷厂对面
联系电话	18850138836 18850138836

产品详情

电喷烤漆前油漆类型确定：

1、目测法。如果车身外形线附近的表皮组织粗糙，或漆面摩擦后出现了“抛光组织”，则说明原来用的是抛光型油漆。2、溶剂法。用蘸有硝基漆稀释剂（香蕉水）的白布摩擦漆膜，彩钢喷漆公司，观察漆膜溶解的程度。如果漆膜溶解，并在布上留下印迹，则是自干漆；如果没有溶解，则可能是烘漆或双组分漆。聚氨酯地坪漆没有自干漆那样容易溶解，但有时溶剂能渗进去，削弱表面光泽。3、加热法。首先用细砂纸蘸水打磨，使漆膜失去光泽，然后用红外线灯加热。如果钝化表面重新出现光泽，则说明是喷漆。4、硬度测试法。各种油漆干燥后漆膜的硬度不一样的。一般来说，彩钢瓦翻新喷漆公司，双组份漆和烘漆的漆膜的硬度比自干漆高。确定漆膜硬度和厚度的方法，是用电磁式厚度计或机械式厚度计测得。

我国设备喷漆翻新工艺现状解析

我国是制造业大国，广告公司喷漆，在工业生产过程中，设备喷漆翻新工艺涉及的行业众多，包括涉及到涂装过程的所有行业，如机动车制造与维修、家具、家用电器、金属制品加工、彩钢板、集装箱、造船、电器设备、管业等等。

涂料行业属于新材料领域。环保涂料包括：水性涂料、粉末涂料、辐射固化涂料新疆喷漆房和高固体分涂料等。由于环保涂料等尚处于研发初期，一些关键技术问题还远没有解决。因此溶剂涂料使用量占涂料总量的50-60.我国2009年工业涂料产量为911.4万吨，其中溶剂型涂料占60.2010年的涂料产量产量（中国涂料工业年鉴，2011），为970万吨，其中溶剂型涂料占52.1.每年约有350万吨（含涂装时使用的稀释剂）的VOCs在涂料的使用过程中挥发到大气中（仅二就有数十万吨），污染浪费非常严重。由于近年来发展非常快，平均以15速度在增长，在2012年的产量达到1200万吨以上（进出口量可以忽略不计），其中工业涂料约占70，即840万吨左右，以此计算的VOCs排放量约在600万吨以上。成为目前我国工业VOCs排放的来源，对我国工业VOCs排放的影响。

轻钢结构房屋代替传统的建筑材料

实现住宅产业工业化，改善人类社会居住环境。它不仅可代替传统的住宅结构模式，而且完全使用工业化生产的建材，是以钢代木、以钢代砖、以钢代混凝土的环保节能型住宅，赣州喷漆公司，是21世纪改善人类社会居住环境的zui佳产品。理想的保温隔热性能。超轻钢结构住宅采用全封闭式保温隔热防潮系统，温度变化小、热损失低。不论冬夏，都具有舒适的居住环境。室外0 时，室内仍然可以保持17 以上;在室外温度达到30 的情况下，室内温度仅为21 左右。显著的节能效果。超轻钢结构住宅热传导低，保温性能好，节能效果突出。与砖混结构住宅相比，可节能60%以上;冬夏季空调设备可节约耗电30%以上，是目前节能效果显著的住宅产品。具有优异的隔音性能。实测结果表明，在室外80分贝的情况下，室内仅为40分贝。（80分贝为嘈噪音，40分贝为安静的办公环境）。长期的耐久性能。主体结构采用1.2毫米厚轿车外壳用钢板。双面镀有铝和锌，防锈蚀性能好、强度高，具有极.佳的耐久性能。实验结果证实，超轻钢结构主体的耐久性能可达100年以上。超群的抗震性能。超轻型钢结构建筑，整体刚性好、强度高、重量轻，变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一，抗震性能是砖混结构的2倍以上，并可抵抗每秒70米的飓风，使生命财产能得到有效的保护。

彩钢瓦翻新喷漆公司-赣州喷漆公司-广莱实业由南昌恒诺贸易有限公司提供。南昌恒诺贸易有限公司（jxglsty.tz1288.com）是从事“南昌喷漆,江西喷漆,南昌设备翻新,外墙喷漆,南昌钢结构厂房”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：章总。